

PRODUKTOVÝ LIST

SikaRoof® Adhesive Tape PVC

Obojstranná lepiaca páska

POPIS PRODUKTU

Lepiaca páska SikaRoof® PVC je obojstranná akrylová lepiaca páska citlivá na tlak, určená na lepenie hydroizolačných membrán na rôzne podklady.

POUŽITIE

Schválené podklady

- Drevotrieska, OSB
- Betón
- Kov
- PIR/PUR izolácia
- Krycie dosky
- Sikaplan PVC strešné membrány

VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Bez obsahu VOC a bez zápachu
- Rýchla a jednoduchá inštalácia
- Výroba v továrni zaručuje jednotné pokrytie
- Možno inštalovať pri teplote až 0 °C
- Eliminuje likvidáciu prázdnych vedier s lepidlom
- Polyolefínová vrstva chráni lepidlo

ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza	Obojstranná akrylová lepiaca páska s odnímateľnou polyolefínovou vrstvou
Balenie	33 cm x 50 m rolka, 7.5 kg na rolke, 84 roliek na palete 100 cm x 50 m rolka, 23 kg na rolke, 28 roliek na palete
Doba skladovania	12 mesiacov
Podmienky skladovania	Zásoby skladujte v stojacej polohe na paletách a úplne chránené pred poveternostnými vplyvmi. Skladujte pri teplotách medzi 5 °C a 30 °C. Obmedzte vystavenie priamemu slnečnému žiareniu. Počas skladovania nevystavujte vlhkosti.

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

POUŽITIE

- Teplota okolia a podkladu musí byť počas aplikácie 0 °C alebo vyššia.
- SikaRoof® Adhesive Tape PVC neposkytuje bariéru proti nekompatibilným materiálom, ako je zvyškový asfalt.
- Pripevnené membrány, ktoré presahujú výšku 1,00m, musia byť dodatočne zaistené.

- Pri odstraňovaní ochranného obalu z lepidla môže dôjsť k vzniku statického elektrického náboja. Pri odstraňovaní a manipulácii s ochranným obalom je potrebné postupovať opatrne, aby nedošlo k vznieteniu. Veko horľavých produktov musí byť uzavreté a hasiaci prístroj musí byť ľahko dostupný.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Tento produkt je výrobok v zmysle článku 3 nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žiadne látky, ktoré by sa mohli uvoľniť z výrobku pri bežných alebo odôvodnene predpokladaných podmienkach použitia. K uvedeniu výrobku na trh, jeho preprave a použitiu sa nevyžaduje karta bezpečnostných údajov podľa článku 31 citovaného nariadenia. K zaisteniu bezpečného použitia postupujte v súlade s pokynmi uvedenými v tomto produktovom liste. Na základe našich aktuálnych vedomostí tento produkt neobsahuje žiadne SVHC látky (látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy) uvedené v prílohe XIV nariadenia REACH alebo v zozname látok, ktoré by mohli spadať do tejto kategórie, uverejnenom Európskou agentúrou pre chemické látky v koncentrácii viac ako 0,1 % celkovej hmotnosti.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

PRÍPRAVA PODKLADU

Všetky povrchy musia byť čisté, pevné, suché a bez voľných materiálov a cementového mlieka alebo nečistôt, ako je voda, námraza, ľad, olej a masť, ktoré by mohli ovplyvniť prínavosť produktu. Spojenie betónových tvárnic musia byť v jednej rovine s povrchom betónovej tvárnice.

APLIKÁCIA

Atiky >30cm

Použite 100 cm širokú rolku. Položte rolku na bok na spodok steny tak, aby strana SikaRoof® Adhesive Tape PVC smerovala k stene. Potiahnite SikaRoof® Adhesive Tape PVC až na vrchol steny. SikaRoof® Adhesive Tape PVC pritlačte a vyhladte rukou, aby sa vytvorilo súvislé spojenie s podkladom. Všetky bočné prekryvia spojte na tupo (neprekrywajte). Zrolujte rolku na spodnej časti steny. Odstráňte ochrannú fóliu a nainštalujte membránu Sikaplan bez podkladu do lepidla bez zošúverenia. Prítláčným valčekom pritlačte membránu na lepidlo.

Výstupky <30cm / Strešné okná

Použite 33 cm širokú rolku. Naneste lepiacu pásku SikaRoof® Adhesive Tape PVC na podklad tak, že pridržíte rolku a omotajte ňou všetky strany. Rolku odstrihajte tak, aby sa lepidlo dotýkalo začiatočného okraja (neprekrywajte). Lepiacu pásku SikaRoof® Adhesive Tape PVC pritlačte a vyhladte rukou, aby sa vytvorilo súvislé spojenie s podkladom. Odstráňte ochrannú fóliu a nainštalujte membránu Sikaplan bez podkladu do lepiacej pásky SikaRoof® Adhesive Tape PVC bez zošúverenia. Membránu pritlačte na lepidlo pomocou prítláčného valčeka.

Hlavná strešná aplikácia

Použite 100 cm širokú rolku a naneste lepiacu pásku SikaRoof® Adhesive Tape PVC na existujúci podklad. Odstráňte ochrannú fóliu a bez zošúverenia nainštalujte membránu Sikaplan SGK do lepidla. Membránu pritlačte na lepiacu pásku SikaRoof® Adhesive Tape PVC pomocou prítláčného valčeka.

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Pri majeri 21

831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 4920 0441

www.sika.sk



Produktový list

SikaRoof® Adhesive Tape PVC

November 2025, Verzia 01.01

020945051200000025

SikaRoofAdhesiveTapePVC-sk-SK-(11-2025)-1-1.pdf