

PRODUKTOVÝ LIST

Sikafloor® CLN 50

(predtým MTop CLN 50)

Univerzálny čistiaci a odmasťovací prostriedok pre podlahy Sikafloor a Sika Ucrete

POPIS PRODUKTU

Sikafloor CLN 50 je silný, vodou riediteľný biologicky rozložiteľný čistiaci prostriedok na profesionálne použitie.

Na rýchle a efektívne odstránenie mastnoty, nečistôt, uhlíka, oleja, poškodenia ohňom, sadzí, usadenín nikotínu, vrstiev vosku, silikónov a iných odolných foriem znečistenia. Možno ho použiť aj na čistenie plachiet, škvŕn od nafty, škvŕn od hydraulického oleja, gumových fólií, diskov kolies, škvŕn po pneumatikách, gumových škvŕn a ako náhradu za amoniak.

POUŽITIE

Sikafloor® CLN 50 môže byť použitý ako:

- Ako univerzálny čistiaci alebo odmasťovací prostriedok
- Pre povrchové úpravy aj neupravené povrchy
- Na čistenie v prostredí, kde sa nachádza potravinárska výroba, alebo na čistenie strojov na výrobu potravín

ÚDAJE O PRODUKTE

Balenie	5 litrové vedro
Farba	Červená
Doba skladovania	5 rokov od dátumu výroby, ak je skladovaný podľa odporúčaných pokynov
Podmienky skladovania	Výrobok sa musí skladovať v pôvodnom, neotvorenom a nepoškodenom uzavretom obale v suchých podmienkach pri teplote od +15 °C do +25 °C. Chráňte pred priamym slnečným žiarením. Vždy sa riadte údajmi uvedenými na obale. Informácie o bezpečnom zaobchádzaní a skladovaní nájdete v aktuálnej karte bezpečnostných údajov.

INFORMÁCIE O APLIKÁCII

Spotreba

Na bežné znečistenie:

1 liter Sikafloor® CLN 50 riedený s 20 litrami vody (1:20)

Na vysoké znečistenie:

1 liter Sikafloor® CLN 50 riedený s 10 litrami vody (1:10)

Napríklad aj na odstránenie gumových stôp, starých vrstiev vosku alebo ovocných škvŕn.

V špecifických prípadoch:

1 liter Sikafloor® CLN 50 riedený s 1 litrom vody (1:1)

Napríklad na odstránenie silných sadzí, nečistôt ako aj stôp po šmyku.

Dáta

	Hodnota pH po rozpustení vo vode	Hodnota pH po danom zmiešaní s vodou
pH	1 diel Sikafloor® CLN 50 na 2 diely vody	12,8
pH	1 diel Sikafloor® CLN 50 na 5 dielov vody	12,5
pH	1 diel Sikafloor® CLN 50 na 10 dielov vody	12,2
pH	1 diel Sikafloor® CLN 50 na 20 dielov vody	11,8

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

POUŽITIE

- Nepoužívajte Sikafloor® CLN 50 na skle alebo zrkadlách, pretože Sikafloor® CLN 50 môže mať lep-tajúci účinok na tieto povrchy.
- Po manipulácii si dôkladne umyte ruky.
- Používajte osobné ochranné prostriedky podľa potreby. V prípade kontaktu s pokožkou umyte veľkým množstvom vody a mydla.
- V prípade kontaktu s očami vyplachujte vodou niekoľko minút. Odstráňte kontaktné šošovky. Okamžite kontaktujte toxikologické centrum alebo lekára.
- Pre ďalšie informácie si pozrite kartu bezpečnostných údajov materiálu.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Pre informácie o správnom a bezpečnom používaní, preprave, skladovaní a likvidácii produktu si pozrite najnovšiu kartu bezpečnostného listu materiálu.

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Pri majeri 21

831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 4920 0441

www.sika.sk



Produktový list

Sikafloor® CLN 50

Január 2026, Verzia 01.01

020816000040002004

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Odporúčame aplikáciu Sikafloor® CLN 50 pomocou rozprašovača a následné utretie povrchu čistou, vlhkou handričkou alebo opláchnutie vodou. Pri čistení strojov vždy opláchnite vodou.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

SikafloorCLN50-sk-SK-(01-2026)-1-1.pdf