

# Sikaflex® PRO-3 Purform

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

### č.15886099

|    |                                                                      |                                                                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÝ<br>KÓD TYPU VÝROBKU:                         | 15886099                                                                                                                             |
| 2  | ZAMÝŠĽANÉ<br>POUŽITIE/POUŽITIA:                                      | EN 14188-2:2004<br>Tesniaci tmel používaný za studena určený na použitie na<br>cestách, letiskových plochách, mostoch a parkoviskách |
| 3  | VÝROBCA:                                                             | Sika Services AG<br>Tüffenwies 16-22<br>8064 Zürich<br>Švajčiarsko                                                                   |
| 4  | SPLNOMOCNENÝ<br>ZÁSTUPCA:                                            | Sika Slovensko, spol. s r.o.<br>Pri majeri 21<br>831 06 Bratislava<br>Slovenská republika                                            |
| 5  | SYSTÉM(-Y) POSUDZOVANIA<br>A OVEROVANIA<br>NEMENNOSTI<br>PARAMETROV: | Systém 4                                                                                                                             |
| 6a | HARMONIZOVANÁ NORMA:                                                 | EN 14188-2:2004                                                                                                                      |

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

## 7 DEKLAROVANÉ PARAMETRE

| Podstatné vlastnosti                                              | Parametre                                                 | AVCP     | Harmonizovaná technická špecifikácia |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|
| Prídržnosť                                                        | NPD                                                       | Systém 4 | EN 14188-2:2004                      |
| Kohézia                                                           | NPD                                                       | Systém 4 |                                      |
| Vodotesnosť                                                       | NPD                                                       | Systém 4 |                                      |
| Odolnosť proti deformácii                                         |                                                           | Systém 4 |                                      |
| Elastická vratnosť                                                | ≥ 70 %                                                    | Systém 4 |                                      |
| Strata objemu                                                     | ≤ 5 %                                                     | Systém 4 |                                      |
| Trvanlivosť vodotesnosti proti chemikáliám                        | ≤ 50%                                                     | Systém 4 |                                      |
| Trvanlivosť kohézie proti chemickým kvapalinám                    | Vyhovuje, Trieda A                                        | Systém 4 |                                      |
| Trvanlivosť všetkých mandátovaných charakteristík proti starnutiu | Zmena modulu pevnosti v ťahu pri 100 % natiahnutí ≤ ±20 % | Systém 4 |                                      |
| Odolnosť proti plameňu                                            | NPD                                                       | Systém 4 |                                      |

NPD – parameter nestanovený

## 8 VHODNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA A/ALEBO ŠPECIFICKÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene Sika Slovensko, spol. s r.o.:

Meno : Ing. Henrieta Absolonová  
Funkcia: Quality & EHS Manager  
V Bratislave, dňa 11.6.2026

Meno : Roland Schweizer, MBA  
Funkcia: General Manager  
V Bratislave, dňa 11.6.2026




End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

Vyhlásenie o parametroch  
Sikaflex® PRO-3 Purform  
15886099  
2020.07, ver. 2  
1003, 1009



20

Sika Services AG, Zurich, Švajčiarsko

VoP č. 15886099

EN 14188-2:2004

Tesniaci tmel používaný za studena určený na použitie na cestách, letiskových plochách, mostoch a parkoviskách

Odolnosť proti deformácii

Strata objemu

$\leq 5 \%$

Elastická vratnosť

$\geq 70 \%$

Trvanlivosť vodotesnosti proti chemikáliám

$\leq 50\%$

Trvanlivosť kohézie proti chemickým kvapalinám

Vyhovuje, Trieda A

Trvanlivosť všetkých mandátovaných charakteristík proti starnutiu

Zmena modulu pevnosti v ťahu pri  
100 % natiahnutí  $\leq \pm 20 \%$

<http://dop.sika.com>

Vyhlásenie o parametroch  
Sikaflex® PRO-3 Purform  
15886099  
2020.07, ver. 2  
1003, 1009

---

## INFORMÁCIE O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI (REACH)

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej prepravy, manipulácie, skladovania a likvidácie chemických produktov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje, týkajúce sa bezpečnej manipulácie s produktom.

---

## PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na [www.sika.sk](http://www.sika.sk)

---

Sika Slovensko, spol. s r.o.  
Pri majeri 21  
SK-831 06 Bratislava  
Slovenská republika  
[www.sika.sk](http://www.sika.sk)

Vyhlásenie o parametroch  
Sikaflex® PRO-3 Purform  
15886099  
2020.07, ver. 2  
1003, 1009