

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

PODĽA PRÍLOHY III NARIADENIA (EÚ) č. 574/2014

Sika MonoTop[®]-620

č. 02 03 02 05 001 0 000003 1180

| | | |
|---|--|---|
| 1 | JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÝ KÓD TYPU VÝROBKU: | Sika MonoTop [®] -620 |
| 2 | ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE/POUŽITIA: | 1-komponentná PCC malta na opravy betónových konštrukcií, trieda R2 Princípy 3, 4 a 7 – metódy 3.1, 3.3, 4.4, 7.1 a 7.2 Spĺňa požiadavky prílohy ZA tabuľka ZA.1 |
| 3 | VÝROBCA: | Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132/36 CZ-624 00 Brno |
| | ZÁSTUPCA: | Sika Slovensko, spol. s r.o. Rybničná 38/e 831 06 Bratislava, Slovenská republika |
| 4 | SYSTÉM(-Y) POSUDZOVANIA A OVEROVANIA NEMENNOSTI PARAMETROV: | System 2+ |
| 5 | HARMONIZOVANÁ NORMA: | EN 1504-3:2005 |
| 6 | NOTIFIKOVANÝ(-É) SUBJEKT(-Y): | TZÚS Praha, s.p. , Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, notifikovaná osoba č. 1020 vykonala počiatočnú inšpekciu výrobného závodu a systému riadenia výroby a vykonáva priebežný dohľad nad systémom riadenia výroby. Notifikovaná osoba vydala certifikát o zhode systému riadenia výroby č. 1020-CPR-020025682 . Notifikovaná osoba PAVUS, a.s. č. 1391 vykonala stanovenie triedy reakcie na oheň v rámci systému 3 a vydala protokol o klasifikácii č. PK1-01-11-056-C-1 a o skúške typu výrobku ZT-1391-CPR-0030/2014. |

Vyhlasenie o parametroch

Sika MonoTop[®]-620

Vydanie 1.7.2015, verzia č. 1

Identifikačné č. 02 03 02 05 001 0 000003 1180

| Podstatné vlastnosti | Parametre | Skúšobná metóda | Harmonizovaná technická špecifikácia |
|--|--|--|--------------------------------------|
| Pevnosť v tlaku | Trieda R2, ≥ 15 MPa | EN 12190 | EN 1504-3:2005 |
| Obsah chloridových iónov | Trieda R2, $\leq 0,05\%$ | EN 1015-17 | |
| Prídržnosť | Trieda R2, $\geq 0,8$ MPa | EN 1542 | |
| Viazané zmrašťovanie/ rozťažnosť | NPD | EN 12617-4 | |
| Odolnosť proti karbonatácii | dk \leq kontrolný betón (MC(0,45)) | EN 13295 | |
| Modul pružnosti | Trieda R2, ≥ 15 GPa | EN 13412 | |
| Odolnosť proti šmyku | NPD | EN 13036-4 | |
| Teplotná kompatibilita časť 1: Zmrazovanie a rozmrazovanie | Trieda R2, $\geq 0,8$ MPa | EN 13687-1 | |
| Koeficient teplotnej rozťažnosti | NPD | EN 1770 | |
| Kapilárna nasiakavosť | $\leq 0,05 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$ | EN 13057 | |
| Reakcia na oheň | Trieda A1 | EN 13501-1 | |
| Nebezpečné látky | vyhovuje - vid' KBU podľa Nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP) | xxx | |
| Obsah rádionuklidov | Vyhovuje Index I ≤ 1 | Hodnotenie podľa vyhlášky 307/2002 Zb.z. | |

NPD – parameter nestanovený

VHODNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA A/ALEBO ŠPECIFICKÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA


Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Meno : Ing. Henrieta Absolonová
Funkcia: Manažér kvality a EMS
V Bratislave, dňa 7.11.2018

Meno : Ing. Marek Mikuš
Funkcia: Konateľ Sika Slovensko, spol. s r.o.
V Bratislave, dňa 7.11.2018

.....


.....


End of information as required by Regulation (EU) No 574/2014

Vyhlásenie o parametroch

Sika MonoTop®-620

Vydanie 1.7.2015, verzia č. 1

Identifikačné č. 02 03 02 05 001 0 000003 1180



1020

Sika CZ, s.r.o., Bystrcká 1132/36, 624 00 Brno
Výrobný závod 1180

11

02 03 02 05 001 0 000003 1180
EN 1504-3:20051- komponentná PCC malta na opravy betónových konštrukcií so statickou funkciou, trieda R2
Sika MonoTop®-620

| Podstatné vlastnosti | Parametre |
|---|--|
| Pevnosť v tlaku | Trieda R2, ≥ 15 MPa |
| Obsah chloridových iónov | Trieda R2, $\leq 0,05\%$ |
| Prídržnosť | Trieda R2, $\geq 0,8$ MPa |
| Viazané zmrašťovanie/ rozťažnosť | NPD |
| Odolnosť proti karbonatácii | $dk \leq$ kontrolný betón (MC(0,45)) |
| Modul pružnosti | ≥ 15 GPa |
| Odolnosť proti šmyku | NPD |
| Teplotná kompatibilita časť 1: Zmrazovanie a rozmrazovanie | $\geq 0,8$ MPa |
| Koeficient teplotnej rozťažnosti | NPD |
| Kapilárna nasiakavosť | $\leq 0,05 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$ |
| Reakcia na oheň | Trieda A1 |
| Nebezpečné látky | vyhovuje - viď KBU podľa Nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP) |
| Obsah rádionuklidov | Vyhovuje Index I ≤ 1 |

NPD – Parameter nestanovený

<http://dop.sika.com>

INFORMÁCIE O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI (REACH)

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej prepravy, manipulácie, skladovania a likvidácie chemických produktov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje, týkajúce sa bezpečnej manipulácie s produktom.

Vyhlasenie o parametroch

Sika MonoTop®-620

Vydanie 1.7.2015, verzia č. 1

Identifikačné č. 02 03 02 05 001 0 000003 1180



PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Pre ďalšie informácie o výrobku kontaktujte:

Sika Slovensko, spol. s r.o., Rybníčná 38/e, 831 06 Bratislava

tel: +421 2 49200403

Fax: +421 2 49200444

e-mail: sika@sk.sika.com

Vyhlásenie o parametroch

Sika MonoTop®-620

Vydanie 1.7.2015, verzia č. 1

Identifikačné č. 02 03 02 05 001 0 000003 1180

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

podle přílohy III Nařízení EU č.574/2014 pro výrobek

Sika MonoTop[®]-620

EN 1504-3: 2005

11

1020



| | | | | | | | |
|----|----|----|----|-----|---|--------|------|
| 02 | 03 | 02 | 05 | 001 | 0 | 000003 | 1180 |
|----|----|----|----|-----|---|--------|------|

| | | |
|----------|--|---|
| 1 | JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD TYP VÝROBKU: | Sika MonoTop[®]-620 |
| 2 | ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce: | 1- komponentní, PCC malta na opravy betonových konstrukcí, třída R2 Zásada 3, 4 a 7 - Metody 3.1, 3.3, 4.4, 7.1 a 7.2 Splňuje požadavky přílohy ZA, Tabulka ZA.1 |
| 3 | VÝROBCE firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl.11 odst.5: | Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132/36 CZ-624 00 Brno |
| 4 | SYSTÉM POSV / AVCP Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V: | Systém 2+ |
| 5 | HARMONIZOVANÁ NORMA V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma: | EN 1504-3:2005 |
| 6 | OZNÁMENÝ SUBJEKT | TZÚS Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, č.1020 provedl počáteční inspekci v místě výroby a posouzení systému řízení kontroly kvality výroby a vydal ES Osvědčení o shodě řízení výroby č.1020-CPR-020025682. Notifikovaná osoba PAVUS, a.s. č. 1391 provedl stanovení třídy reakce na oheň v rámci systému 3 a vydal protokol o klasifikaci č. PK1-01-11-056- C-1.a zkoušce typu výrobku ZT-1391-CPR- 0030/2014. |

Prohlášení o vlastnostech

Sika MonoTop[®]-620

Vydání 01.07.2015, Verze č. 01

Identifikační číslo 02 03 02 05 001 0 000003 1180

| Základní charakteristiky | Vlastnost | Zkušební metoda | Harmonizované technické specifikace | |
|---|---|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Pevnost v tlaku | Třída R2, ≥ 15 MPa | EN 12190 | EN 1504-3: 2005 | |
| Obsah chloridových iontů | Třída R2, ≤ 0.05 % | EN 1015-17 | | |
| Soudržnost | Třída R2, $\geq 0,8$ MPa | EN 1542 | | |
| Vázané smršťování / rozpínání | NDP | EN 12617-4 | | |
| Odolnost proti karbonataci | $d_k \leq$ kontrolní beton (MC(0.45)) | EN 13295 | | |
| Modul pružnosti | Třída R2, ≥ 15 GPa | EN 13412 | | |
| Protismykové vlastnosti | NPD | EN 13036-4 | | |
| Tepelná slučitelnost část 1 Zmrazování a tání | Třída R2, $\geq 0,8$ MPa | EN 13687-1 | | |
| Součinitel teplotní roztažnosti | NPD | EN 1770 | | |
| Kapilární absorpce | $\leq 0.5 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$ | EN 13057 | | |
| Reakce na oheň | třída A1 | EN 13501-1 | | |
| Nebezpečné látky | Informace v bezp.listu podle Nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP) | xxx | | |
| Obsah radionuklidů | vyhovuje | index I ≤ 1 | | Hodnocení podle vyhlášky 307/02 Sb. |

NDP – není stanoveno

PROHLÁŠENÍ

Vlastnosti výrobku uvedeného v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Jméno : Ing.Jaroslav Leischner
Funkce: Manažer kvality a EMS



Brno dne 01.07.2015

Jméno: Ing. Andrej Šišolák
Funkce: Jednatel SIKA CZ, s.r.o.



Brno dne 01.07.2015

EKOLOGIE, ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Bezpečnostní odpovídá požadavkům EC-Regulation 1907/2006, článek 31 a je nutné ho poskytnout příjemci nebo dopravci, neboť výrobek splňuje kritéria pro klasifikaci jako nebezpečný.

REACH INFORMACE

Nařízení Evropské unie o chemických látkách a jejich bezpečném používání (REACH: EC 1907/2006)

Tento výrobek je předmět nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žádné látky, které by mohli být uvolněny z výrobku za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek použití. Z tohoto důvodu nejsou žádné požadavky na registraci látek ve výrobcích, spadající pod článek 7.1.

Na základě našich současných znalostí, tento výrobek neobsahuje SVHC (látky vzbuzující mimořádné obavy), z kandidátní listině zveřejněné Evropskou agenturou pro chemické látky v koncentracích nad 0,1% (w / w).

Prohlášení o vlastnostech


Sika MonoTop®-620

Vydání 01.07.2015, Verze č. 01

Identifikační číslo 02 03 02 05 001 0 000003 1180

PRÁVNÍ DODATEK

Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech z oblasti vývoje chemických produktů a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při standardních podmínkách a řádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpracování a dalším vnějším vlivům, k četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporučení firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že předal písemně včas a úplné informace, které jsou nezbytné k řádnému a úspěšnému zaručujícímu posouzení firmou Sika. Aplikátor musí přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace. Především musí být zohledněna majetková práva třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na www.sika.cz.

|  | |
|--|---|
| Sika CZ, s.r.o., Bystrcká 1132/36, 624 00 Brno, Závod 1180 11 02 03 02 05 001 0 000003 1180 EN 1504-3: 2005 | |
| 1- komponentní, PCC malta na opravy betonových konstrukcí se statickou funkcí, třída R2 Sika MonoTop®-620 | |
| Základní charakteristiky | Vlastnost |
| Pevnost v tlaku | třída R2, ≥ 15 MPa |
| Obsah chloridových iontů | třída R2, ≤ 0.05 % |
| Soudržnost | třída R2, $\geq 0,8$ MPa |
| Vázané smršťování / rozpínání | NPD |
| Odolnost proti karbonatáci | $d_k \leq$ kontrolní beton (MC(0.45)) |
| Modul pružnosti | ≥ 15 MPa |
| Tepelná slučitelnost část 1 Zmrazování a tání | $\geq 0,8$ MPa |
| Protismyková vlastnost | NPD |
| Součinitel teplotní roztlačnosti | NPD |
| Kapilární absorpce | $\leq 0.5 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0.5}$ |
| Reakce na oheň | třída A1 |
| Nebezpečné látky | Informace v bezp.listu podle Nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP) |
| Obsah radionuklidů | vyhovuje |

Pro další informace o výrobku kontaktujte:

Sika CZ, s.r.o., Bystrcká 1132/36, CZ 624 00 Brno
tel: +420 546 422 464
Fax: +420 546 422 400
E-mail: sika@cz.sika.com

Prohlášení o vlastnostech

Sika MonoTop®-620

Vydání 01.07.2015, Verze č. 01

Identifikační číslo 02 03 02 05 001 0 000003 1180