

Sikadur Combiflex® CF Adhesive Normal

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 72789209

1	JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÝ KÓD TYPU VÝROBKU:	72789209
2	ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE/POUŽITIA:	EN 1504-4:2004 Výrobok na ochranu a opravu betónových konštrukcií - stavebné lepidlo a sanačná malta na použitie v budovách a inžinierskych stavbách
3	VÝROBCA:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Švajčiarsko
4	SPLNOMOCNENÝ ZÁSTUPCA:	
5	SYSTÉM(-Y) POSUDZOVANIA A OVEROVANIA NEMENNOSTI PARAMETROV:	Systém 2+ (na použitie v budovách a inžinierskych stavbách) Systém 3 (reakcia na oheň)
6a	HARMONIZOVANÁ NORMA:	EN 1504-4:2004
	Notifikovaný(-é) subjekt(-y):	0921, 0767

Vyhlásenie o parametroch

Sikadur Combiflex® CF Adhesive Normal
72789209
2018.04 , ver. 2
1001

7 DEKLAROVANÉ PARAMETRE

Podstatné vlastnosti	Parametre	AVCP	Harmonizovaná technická špecifikácia
Prídržnosť/ prílnavosť (zlom betónu)	vyhovuje	Systém 2+	EN 1504-4:2004
Pevnosť v šmyku	$\geq 6 \text{ N/mm}^2$	Systém 2+	
Pevnosť v tlaku	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$	Systém 2+	
Zmraštenie/rozťažnosť	$\leq 0,1 \%$	Systém 2+	
Spracovateľnosť	110 min. pri +23°C	Systém 2+	
Citlivosť na vodu	vyhovuje	Systém 2+	
Modul pružnosti	$\geq 2000 \text{ N/mm}^2$	Systém 2+	
Koeficient teplotnej rozťažnosti	$\leq 100 \times 10^{-6}$ na K	Systém 2+	
Teplota sklovitého prechodu	$\geq 40 \text{ °C}$	Systém 2+	
Reakcia na oheň	Trieda E	Systém 3	
Trvanlivosť	vyhovuje	Systém 2+	
Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD		

NPD – parameter neurčený

8 VHODNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA A/ALEBO ŠPECIFICKÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Meno : Ing. Henrieta Absolonová
Funkcia: Quality & EHS Manager
V Bratislave, dňa 24.7.2023

Meno : Ing. Stevan Živkovič
Funkcia: Konateľ Sika Slovensko, spol. s r.o.
V Bratislave, dňa 24.7.2023

End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

SÚVISIACE VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Názov produktu	Harmonizovaná technická špecifikácia	Číslo VoP
Sikadur Combiflex® CF Adhesive Normal	EN 1504-4:2004	0207030200300000021001

Vyhlásenie o parametroch

Sikadur Combiflex® CF Adhesive Normal
72789209
2018.04 , ver. 2
1001



08

Sika Services AG, Zürich, Švajčiarsko

VoP č. 72789209

EN 1504-4:2004

Notifikovaný subjekt 0921, 0767

Výrobok na ochranu a opravu betónových konštrukcií - stavebné lepidlo a sanačná malta
na použitie v budovách a inžinierskych stavbách

Prídržnosť/ príľnavosť (zlom betónu)	vyhovuje
Pevnosť v šmyku	$\geq 6 \text{ N/mm}^2$
Pevnosť v tlaku	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$
Zmraštenie/rozťažnosť	$\leq 0,1 \%$
Spracovateľnosť	110 min. pri $+23^\circ\text{C}$
Citlivosť na vodu	vyhovuje
Modul pružnosti	$\geq 2000 \text{ N/mm}^2$
Koeficient teplotnej rozťažnosti	$\leq 100 \times 10^{-6}$ na K
Teplota sklovitého prechodu	$\geq 40^\circ\text{C}$
Reakcia na oheň	Trieda E
Trvanlivosť	vyhovuje

<http://dop.sika.com>

Vyhlásenie o parametroch

Sikadur Combiflex® CF Adhesive Normal
72789209
2018.04 , ver. 2
1001

INFORMÁCIE O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI (REACH)

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej prepravy, manipulácie, skladovania a likvidácie chemických produktov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje, týkajúce sa bezpečnej manipulácie s produktom.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Pri majeri 21
SK-831 06 Bratislava
Slovenská republika
www.sika.sk

Vyhlásenie o parametroch

Sikadur Combiflex® CF Adhesive Normal
72789209
2018.04 , ver. 2
1001