

## PRODUKTOVÝ LIST

# Sarnafil® T Gully set

Prefabrikovaná sada strešných vpustov FPO

### POPIS PRODUKTU

Sarnafil® T Gully set je prefabrikovaný pevný polypropylénový odtok dažďovej vody pre ploché strechy, ktorý sa používa so strešnými fóliami Sarnafil® T. Je k dispozícii aj s kombinovaným vykurovacím systémom.

### POUŽITIE

Sarnafil® T Gully set môžu používať len skúsení a vyškolení odborníci.

- Odtok dažďovej vody na použitie so strešnými fóliami Sarnafil® T a Sikaplan® T

### VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Odolnosť voči UV žiareniu
- Fólia môže byť zvarená priamo k podkladu
- Zváranie horúcim vzduchom
- Parozábrana môže byť vzduchotesne spojená s odtokom Gully
- Recyklovateľný



### OSVEDČENIA/ NORMY

- Testované podľa skúšobnej normy EN 1253-1/3

### ÚDAJE O PRODUKTE

#### Chemická báza

Sarnafil® T Gully

Polypropylén (PP)

Sarnafil® T Gully add-on element 125

Polypropylén (PP)

Leafguard (záchytný kôš)

Polypropylén (PP)

#### Produktový list

Sarnafil® T Gully set

Február 2025, Verzia 02.01

020945032050000005

<b>Balenie</b>	Sada obsahuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sarnafil® T Gully vrátane tesnenia spätného toku</li> <li>▪ Sarnafil® T Gully 125 prídavný prvok</li> <li>▪ Leafguard (záchytný kôš)</li> </ul> Sada Sarnafil® T Gully Set je balená v jednom kartóne.	
<b>Vzhľad/ farba</b>	Povrch Farba	hladký béžová
<b>Doba skladovania</b>	5 rokov od dátumu výroby.	
<b>Podmienky skladovania</b>	Výrobok sa musí skladovať v pôvodnom neotvorenom a nepoškodenom uzavretom obale v suchých podmienkach a pri teplote od +5°C do +30°C. Vždy sa riadte informáciami uvedenými na balení.	
<b>Rozmery</b>	<b>Typ</b>	<b>Vonkajší priemer</b> <b>DN (Menovitý priemer)</b>
	Vertikálny	75 mm      70
	Vertikálny	110 mm      100
	Vertikálny (vyhrievateľný)	110 mm      100
	Vertikálny	125 mm      125
	Vertikálny (vyhrievateľný)	125 mm      125
	Rohový	75 mm      70
	Rohový	110 mm      100

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

<b>Prietok</b>	<b>Hĺbka vody</b>		
	<b>Typ</b>	<b>EN 1253 *</b>	<b>55 mm</b> <b>65 mm</b>
	DN 70 vertikálny	7,40 l/s	12,85 l/s      16,20 l/s
	DN 100 vertikálny	7,85 l/s	15,20 l/s      19,20 l/s
	DN 100 vertikálny vyhrievateľný	7,85 l/s	15,20 l/s      19,20 l/s
	DN 125 vertikálny	10,75 l/s	14,40 l/s      18,70 l/s
	DN 125 vertikálny vyhrievateľný	10,75 l/s	14,40 l/s      18,70 l/s
	DN 70 rohový	6,90 l/s	13,60 l/s      17,15 l/s
	DN 100 rohový	7,80 l/s	15,25 l/s      19,40 l/s
	* EN 1253, hĺbka vody do Ø 110 mm: 35 mm; od Ø 125 mm: 45 mm		

<b>Zdroj napájania</b>	<b>Technické údaje pre vyhrievanú verziu:</b>	
	Napätie	AC 230 Volt (V)
	Príkon	15 Watt (W)
	Poistková ochrana (výpočtová hodnota)	0.06 Amp. (A)

## INFORMÁCIE O APLIKÁCI

<b>Teplota okolitého vzduchu</b>	-20 °C min. / +60 °C max.
<b>Teplota podkladu</b>	-30 °C min. / +60 °C max.

## INFORMÁCIE O SYSTÉME

<b>Skladba systému</b>	Kompatibilné produkty: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sarnafil® T typy</li> <li>▪ Sikaplan® T typy</li> </ul>
------------------------	---

## PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

## ĎALŠIE DOKUMENTY

- Návod na zabudovanie: Sarnafil® T strešné hydroizolačné fólie

## LIMITY

Montážne práce môžu vykonávať iba firmou Sika® zaškolení pracovníci a firmy.

- Použitie Sarnafil® T Gully set je limitované pre geografickú polohu s priemernou minimálnou mesačnou teplotou do - 50°C. Trvalá vonkajšia teplota počas prevádzky je limitovaná na +50°C.
- Použitie doplnkových materiálov, ako sú lepidlá, čističe a rozpúšťadlá je limitované teplotou nad +5°C. Teplotné limity overte v produktovom liste príslušného materiálu.
- peciálne opatrenia môžu byť povinné pre zabudovanie pri teplote vzduchu nižšej ako je +5°C, kvôli bezpečnostným opatreniam v súlade s národnou legislatívou.

## INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Pri práci (zváraní) v uzavretých priestoroch musí byť zabezpečené vetranie čerstvým vzduchom.

### NARIADENIE (ES) Č. 1907/2006 - REACH

Tento produkt je výrobok v zmysle článku 3 nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žiadne látky, ktoré by sa mohli uvoľniť z výrobku pri bežných alebo odôvodnene predpokladaných podmienkach použitia. K uvedeniu výrobku na trh, jeho preprave a použitiu sa nevyžaduje karta bezpečnostných údajov podľa článku 31 citovaného nariadenia. K zaisteniu bezpečného použitia postupujte v súlade s pokynmi uvedenými v tomto produktovom liste. Na základe našich aktuálnych vedomostí tento produkt neobsahuje žiadne SVHC látky (látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy) uvedené v prílohe XIV nariadenia REACH alebo v zozname látok, ktoré by mohli spadať do tejto kategórie, uverejnenom Európskou agentúrou pre chemické látky v koncentrácii viac ako 0,1 % celkovej hmotnosti.

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Pri majeri 21

831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 4920 0441

www.sika.sk



Produktový list

Sarnafil® T Gully set

Február 2025, Verzia 02.01

020945032050000005

## POKYNY PRE APLIKÁCIU

### APLIKÁCIA

Dôsledne dodržiavajte montážne postupy definované v metodických pokynoch, návodoch na zabudovanie a pracovných pokynoch, ktoré musia byť vždy prispôbené aktuálnym podmienkam na stavenisku.

Pozrite si návod na zabudovanie: Sarnafil® T strešné hydroizolačné fólie.

Sarnafil® T Gully set musí byť bezpečne pripevnený k strešnému plášťu. V prípade mechanicky upevnených striech musia byť upevňovacie prvky navrhnuté tak, aby odolávali silám vetra.

Kvalifikovaný elektrikár musí dokončiť elektrické pripojenie elektrického kombinovaného systému.

### MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

### PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na [www.sika.sk](http://www.sika.sk)

SarnafilTGullyset-sk-SK-(02-2025)-2-1.pdf