

PRODUKTOVÝ LIST

SikaProof® Tape A+

Samolepiaca páska na vnútorné spojenie hydroizolačného systému SikaProof® A+

POPIS PRODUKTU

SikaProof® Tape A+ je samolepiaca páska na báze polyakrylátového lepidla s nosnou vrstvou a krycou fóliou.

POUŽITIE

SikaProof® Tape A+ môžu používať iba skúsení profesionálni aplikátori.

- Tesnenie a lepenie prekrývajúcich škár, spojení a detailov v membránovom systéme SikaProof® A+.

VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Úplne spojené s betónovou konštrukciou (identické so SikaProof® A+)
- Žiadna postranná migrácia vody medzi betónovým podkladom a membránovým systémom
- Vysoká priľnavosť a tesnosť, najmä v chladnom a vlhkom prostredí
- Jednoduchá a rýchla inštalácia

OSVEDČENIA/ NORMY

- Vodotesnosť Povrchového Tesniaceho Systému SikaProof® A + 12 / SikaProof® Tape A +, WISSBAU, Skúšobná správa č. 2018-275

ÚDAJE O PRODUKTE

Balenie	2 rolky balené v kartónovej krabici	
	Jednotlivá veľkosť rolky	Dĺžka: 25 m Šírka: 150 (± 5) mm
Vzhľad/ farba	Horná vrstva	Svetlosivá hybridná lepiaca vrstva so žltou hydroizolačnou vrstvou
	Spodná vrstva	Priehľadné polyakrylátové lepidlo potiahnuté bielou krycou fóliou
Doba skladovania	18 mesiacov od dátumu výroby	
Podmienky skladovania	Výrobok sa musí skladovať v neotvorenom, nepoškodenom, originálnom balení v suchom prostredí a pri teplote medzi +5 ° C a +30 ° C. Viac informácií na obale.	
Hrúbka	1,80 mm	

INFORMÁCIE O SYSTÉME

Skladba systému	SikaProof® Tape A+ je systémový komponent pre vnútorné spojenie membránového systému SikaProof® A+. Podrobnejšie informácie nájdete v časti Sika® Návod na zabudovanie: Systém SikaProof® A+.
-----------------	---

INFORMÁCIE O APLIKÁCI

Teplota okolitého vzduchu +5 °C min. / +45 °C max.

Teplota podkladu +5 °C min.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

KVALITA PODKLADU

Kontaktná plocha je sivá hybridná lepiaca vrstva SikaProof® A+. Podklad musí byť suchý (alebo mierne vlhký), čistý a bez akéhokoľvek drobného materiálu, ktorý by mohol zhoršiť príľnavosť. Ak nie sú splnené požiadavky na podklad, musia sa prijať vhodné opatrenia. Ďalšie informácie získate na Technickom Servise spoločnosti Sika®.

APLIKAČNÉ METÓDY/ NÁRADIE

Prísne dodržiavajte inštalačné postupy, ktoré sú definované v Návode na zabudovanie, aplikačných príručkách a pracovných pokynoch, ktoré sa musia vždy prispôbiť skutočným podmienkam na stavbe.

Postup zabudovania

Odstrániť ochrannú fóliu, priložiť šedú stranu na membránu SikaProof® A+ a pritlačiť pásku pomocou prítlačného valčeka.

ĎALŠIE DOKUMENTY

- Sika® Návod na zabudovanie: SikaProof® A+
- Sika® Aplikačný manuál: SikaProof® A+
- Produktový list: SikaProof® A+ 12

LIMITY

Inštalačné práce môže vykonávať iba zaškolený, schválený alebo kompetentný realizátor firmy Sika®, ktorý má skúsenosti s týmto typom použitia.

- Neaplikujte SikaProof® Tape A+ počas kontinuálneho alebo dlhodobého dažďa alebo sneženia.
- Musí byť splnená kvalita a podmienky podkladu alebo musia byť prijaté vhodné opatrenia. Ďalšie informácie získate na Technickom Servise spoločnosti Sika®.
- SikaProof® Tape A+ nie je trvalo odolná voči UV žiareniu.
- Konštrukčný betón musí byť aplikovaný do 90 dní po inštalácii membránového systému SikaProof® A+

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

NARIADENIE (ES) Č. 1907/2006 - REACH

Tento produkt je výrobok v zmysle článku 3 nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žiadne látky, ktoré by sa mohli uvoľniť z výrobku pri bežných alebo odôvodnene predpokladaných podmienkach použitia. K uvedeniu výrobku na trh, jeho preprave a použitiu sa nevyžaduje karta bezpečnostných údajov podľa článku 31 citovaného nariadenia. Na základe našich aktuálnych vedomostí tento produkt neobsahuje žiadne SVHC látky (látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy) uvedené v prílohe XIV nariadenia REACH alebo v zozname látok, ktoré by mohli spadať do tejto kategórie, uverejnenom Európskou agentúrou pre chemické látky v koncentrácii viac ako 0,1 % celkovej hmotnosti.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Rybničná 38/e

831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 4920 0403

www.sika.sk



Produktový list

SikaProof® Tape A+

Október 2020, Verzia 03.01

020720308000000007

SikaProofTapeA+-sk-SK-(10-2020)-3-1.pdf