

PRODUKTOVÝ LIST

SikaWall®-63 Multi Primer

Penetrácia s granulátom pod tenkovrstvové omietky

POPIS PRODUKTU

Penetrácia na zjednotenie nasiakavosti podkladových vrstiev a zvýšenie súdržnosti medzi podkladom a tenkovrstvovou omietkou. SikaWall®-63 Multi Primer je súčasťou tepelnoizolačných systémov ETICS Sikatherm.

POUŽITIE

- Ako základný náter pod tenkovrstvové omietky v za-teplovacích systémov Sikatherm®.
- Ako kontaktný mostík pod tenkovrstvové omietky.
- Vhodný na aplikáciu na betón, omietky, cementové stierky a minerálne povrchy.
- Na vonkajšie a vnútorné použitie.

VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Ľahká aplikácia.
- Veľmi dobrá príľnavosť na rôzne podklady.
- Vynikajúca príľnavosť tenkovrstvových omietok.
- Paropriepustná.
- Odolná voči zásadám.
- Tónovateľná.

ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza	modifikovaná disperzia s kremičitými pieskami
Balenie	20 kg plastové vedro
Doba skladovania	12 mesiacov od dátumu výroby
Podmienky skladovania	Výrobok musí byť skladovaný v originálnom, neotvorenom a nepoškodenom obale, v suchom prostredí pri teplotách od +5 °C do +25 °C. Chráňte pred priamym slnečným žiarením a mrazom.

INFORMÁCIE O APLIKÁCI

Pomer miešania	v prípade potreby pridajte max. 5 % čistej vody
Spotreba	~ 0,22 kg/m ² na hladkých podkladoch
Čakací čas/ Pretierateľnosť	Ďalšie vrstvy po cca 12 hodinách, v závislosti od prevládajúcich podmienok
Aplikačné podmienky	Od +5 °C do +25 °C (teplota podkladu, materiálu a okolitého vzduchu), ne-spracovávať na priamom slnku, v daždi, hmle alebo pri vlhkosti vzduchu vyššej ako 80 %.

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Používateľ si musí pred použitím akéhokoľvek výrobku prečítať najnovšie príslušné karty bezpečnostných údajov (KBU). Karta bezpečnostných údajov poskytuje informácie a rady týkajúce sa bezpečnej manipulácie, skladovania a likvidácie chemických výrobkov a obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje týkajúce sa bezpečnosti.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

KVALITA PODKLADU/ OŠETRENIE

Podklad musí byť: Dostatočne vyzretý so zvyškovou vlhkosťou max. 4 % (hmotnostne). Suchý, únosný, pevný – bez všetkých nečistôt, mastnoty, výkvetov, starých náterov a prachových častíc. V prípade veľmi savých podkladov je potrebné najskôr naniesť základný náter Sika® Level-01 Primer. Dodržujte následné technologické prestávky na vysychanie.

MIEŠANIE

Zmes je potrebné dôkladne premiešať pomocou nízkootáčkového miešadla so špirálovým nadstavcom (max. 500 ot./min.). Následne, počas aplikácie, stačí miešať priebežne ručne.

APLIKÁCIA

Naneste súvislú vrstvu SikaWall®-63 Multi Primer štetcom alebo valčekom na čistý, pripravený podklad. V prípade potreby vyberte vhodnú farbu SikaWall®-63 Multi Primer, aby pri aplikácii finálnej omietky SikaWall® nevznikli problémy s odtieňom.

VYTVRDZOVANIE

Následné tenkovrstvové omietky sa nanášajú na úplne vytvrdený náter (po cca 12 hodinách).

ČISTENIE NÁRADIA

Čerstvé zvyšky z aplikačného náradia je možné odstrániť vodou ihneď po použití. Vytvrdený/zatvrdený materiál je možné odstrániť iba mechanicky.

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Pri majeri 21

831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 4920 0441

www.sika.sk



Produktový list

SikaWall®-63 Multi Primer

Apríl 2026, Verzia 01.01

02189020000245370

SikaWall-63MultiPrimer-sk-SK-(04-2026)-1-1.pdf