

# PRODUKTOVÝ LIST

## Sika® Separol®

### Oddebňovací prostriedok

#### POPIS PRODUKTU

Sika® Separol® je na použitie pripravený oddebňovací prostriedok na báze oleja, ktorý umožňuje úplné oddelenie betónu alebo zálievkových mált od oceľového alebo dreveného debnenia. Nefarbí, predlžuje životnosť debnenia a umožňuje vznik estetického povrchu betónu s dobrou kvalitou .

#### POUŽITIE

- Oddebňovací prostriedok na oceľové a drevené debnenie
- Umožňuje vznik estetického betónového povrchu s dobrou kvalitou
- Predĺžená životnosť debnenia

#### ÚDAJE O PRODUKTE

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Balenie               | 27 l bandaska, 200 l sud, 1.000 l IBC   |
| Vzhľad/ farba         | Kvapalina / hnedá   |
| Doba skladovania      | 12 mesiacov od dátumu výroby.   |
| Podmienky skladovania | Produkt musí byť skladovaný v originálnom, neotvorenom a nepoškodenom uzatvorenom balení v suchom prostredí a pri teplotách medzi +5 °C a +30 °C. Vždy overiť údaje na obale. |
| Hustota               | ~0,830 kg/l (±0,05 kg/l)  |

#### INFORMÁCIE O APLIKÁCI

|          |                                |                          |
|----------|--------------------------------|--------------------------|
| Spotreba | Drevené debnenie               | ~13–21 m <sup>2</sup> /l |
|          | Kovové alebo plastové debnenie | ~27–42 m <sup>2</sup> /l |

Spotreba závisí od drsnosti a nasiakavosti debnenia.

Tieto hodnoty sú teoretické a nezahŕňajú žiadne dodatočné množstvá materiálu, ktoré môžu byť ovplyvnené pórovitosťou, profilom povrchu, kvalitou, stratami a pod.

## PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

## LIMITY

- Čerstvo aplikovaný Sika® Separol® chrániť pred dažďom minimálne 1 hodinu. Po zaschnutí je odolný proti poveternostným vplyvom.
- Pred každým použitím a aplikáciou oddebnovacieho prostriedku debnenie vždy očistiť.
- Pri aplikácii v uzatvorenom priestore zabezpečiť dostatočné vetranie.
- Počas aplikácie nepracovať s otvoreným ohňom (napr. zváranie).
- Počas aplikácie nosiť vhodné ochranné oblečenie.
- Zabráňte úniku Sika® Separol® do podzemných vôd, drenáže.

## INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej manipulácie, skladovania a likvidácie chemických výrobkov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje týkajúce sa bezpečnej manipulácie s výrobkom.

## POKYNY PRE APLIKÁCIU

### APLIKÁCIA

#### Príprava povrchu

Všetky povrchy, na ktoré bude nanášaný Sika® Separol® musia byť čisté, bez prachu, oleja, mastnôt a zvyškov betónu. Kovové debnenie musí byť suché. Použitie debnenie pred nanášaním Sika® Separol® očistiť.

#### Aplikácia

Pred aplikáciou dôkladne premiešať.

Sika® Separol® naniesť celoplošne v jednej tenkej, rovnomernej vrstve na suché alebo vlhké debnenie. Aplikácia štetkou, valčekom alebo striekacím zariadením.

Pre pohľadové betóny spotrebu upraviť.

Pred aplikáciou overiť na vzorovej ploche.

#### Čistenie náradia

Všetko náradie a aplikačné vybavenie očistiť ihneď po použití pomocou rozpúšťadlového, bezrozpúšťadlového alebo petrolejového prostriedku. Vytvrdený materiál je možné odstrániť už iba mechanicky.

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Rybničná 38/e

831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 4920 0403

www.sika.sk



Produktový list

Sika® Separol®

Február 2021, Verzia 03.01

02140502100000031

## MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

## PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na [www.sika.sk](http://www.sika.sk)

SikaSeparol-sk-SK-(02-2021)-3-1.pdf