

PRODUKTOVÝ LIST

SikaSeal®-628 Fire Wrap

OHŇOVZDORNÁ PÁSKA NA POTRUBIE

POPIS PRODUKTU

SikaSeal®-628 Fire Wrap je ohňovzdorná páska na potrubie, pozostávajúca z jednej alebo niekoľkých vrstiev intumescentnej pásky, uzavretej v plastovom obale. Na utesnenie vnútorných a vonkajších potrubí, prechádzajúcich cez servisné prestupy v podlahách a stenách. SikaSeal®-628 Fire Wrap je navrhnutá tak, aby zabezpečila výrazné zväčšenie objemu a utesnenie tlakom pri požiari horľavých potrubí.

POUŽITIE

- Obnovuje ohňovzdornosť podlahy alebo steny, v ktorých sú servisné prestupy s plastovým potrubím alebo potrubím z kompozitných materiálov
- Pre aplikáciu v interiéri (inštalovaná v stene / podlahe), v kombinácii so Sikacryl®-621 Fire
- Možná kombinácia so SikaSeal®-626 Fire Board

VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Pripravené na použitie, narezané pásy pre priemery potrubia 32–250 mm
- Vysoko intumescentné - zväčšenie objemu 20-krát oproti pôvodnej veľkosti
- Skrytá inštalácia do stien a podláh
- Odolnosť voči ohňu až 4 hodiny

OSVEDČENIA/ NORMY

- CE značka zhody a Vyhlásenie o parametroch ETA 18/1045, podľa EAD 350454-00-1104:2017 - Výrobky pre zastavenie požiaru a protipožiarne tmely, tesnenia prestupov
- Klasifikácia vlastností odolnosti proti ohňu podľa EN 13501-2, SikaSeal®-628 Fire Wrap, warringtonfire, Protokol o klasifikácii č. 401159/F
- Ohňovzdorná páska na ochranu proti ohňu podľa EN 1366-3, SikaSeal®-628 Fire Wrap, warringtonfire, Osvedčenie č. CF 5713
- Ohňovzdorná páska na ochranu proti ohňu podľa EN 1366-3, EN 13501-1, EN 13501-2, ETAG 026-2, SikaSeal®-628 Fire Wrap, UL, Certifikát č. UL-EU-01095-CPR

ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza	Intumescentná páska na báze grafitu
Balenie	Krabica s 20 páskami.
Doba skladovania	5 rokov od dátumu výroby.
Podmienky skladovania	Produkt musí byť skladovaný v originálnom, neotvorenom, nepoškodenom a uzatvorenom balení, v suchu a pri teplote medzi -20 °C a +70 °C. Dodržiavajte údaje na balení.
Rozmery	SikaSeal®-628 Fire Wrap je k dispozícii pre nasledovné rozmery potrubí. Šírka pre všetky typy je 40 mm.

Produktový list

SikaSeal®-628 Fire Wrap
Marec 2020, Verzia 02.01
02051510000000014

SikaSeal®-628 Fire Wrap nominálna veľkosť	Priemer potrubia
32 mm	0–32 mm
40 mm	32–40 mm
55 mm	40–55 mm
63 mm	55–63 mm
75 mm	63–75 mm
82 mm	75–82 mm
90 mm	82–90 mm
110 mm	90–110 mm
125 mm	110–125 mm
140 mm	125–140 mm
160 mm	140–160 mm
200 mm	160–200 mm
250 mm	200–250 mm

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Odolnosť proti ohňu	Pozri odsek "Osvedčenia / normy", prospekt "Sika riešenia pre pasívnu protipožiarnu ochranu" alebo kontaktujte Sika Technický servis.
Prevádzková teplota	-20 °C min. / +70 °C max.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

APLIKAČNÉ METÓDY/ NÁRADIE

Aplikácia musí byť realizovaná podľa Sika Návod na zabudovanie: SikaSeal®-628 Fire Wrap

ĎALŠIE DOKUMENTY

- Sika Návod na zabudovanie: SikaSeal®-628 Fire Wrap
- Prospekt a Príručka Sika riešenia pre pasívnu protipožiarnu ochranu
- Správy o klasifikácii na odolnosť proti ohňu

LIMITY

- Limity, týkajúce sa rozmerov a profilu tmelenia, uvedené v relevantných správach ku klasifikácii proti ohňu, musia byť dodržané.

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarovane údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

NARIADENIE (ES) Č. 1907/2006 - REACH

Tento produkt je výrobok v zmysle článku 3 nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žiadne látky, ktoré by sa mohli uvoľniť z výrobku pri bežných alebo odôvodnene predpokladaných podmienkach použitia. K uvedeniu výrobku na trh, jeho preprave a použitiu sa nevyžaduje karta bezpečnostných údajov podľa článku 31 citovaného nariadenia. Na základe našich aktuálnych vedomostí tento produkt neobsahuje žiadne SVHC látky (látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy) uvedené v prílohe XIV nariadenia REACH alebo v zozname látok, ktoré by mohli spadať do tejto kategórie, uverejnenom Európskou agentúrou pre chemické látky v koncentrácii viac ako 0,1 % celkovej hmotnosti.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva

tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Rybničná 38/e
831 06 Bratislava
Tel.: +421 2 4920 0403
www.sika.sk



Produktový list

SikaSeal®-628 Fire Wrap
Marec 2020, Verzia 02.01
02051510000000014

SikaSeal-628FireWrap-sk-SK-(03-2020)-2-1.pdf

