

PRODUKTOVÝ LIST

Sika® Flexitape Heavy

POPIS PRODUKTU

Sika® Flexitape Heavy je pružný pletený polyamid, ktorý sa používa ako lokálna výstuž v systémoch Sikalastic® Liquid Applied Membrane. Na rozdiel od bežných výstuží sa dokáže v rámci membrány ľahko rozťahovať a prispôbiť sa tak vysokému stupňu tepelného a štrukturálneho pohybu.

POUŽITIE

- Lokálne vystuženie pre systémy Sikalastic® používané nad škárami alebo trhlinami náchylnými na pohyb a na premostenie medzier medzi podkladmi
- Lokálna výstuž používaná v konštrukcii dilatačných škár
- Pre novostavby a rekonštrukcie

VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Jednoduchá a rýchla aplikácia
- Kopíruje kontúry povrchu a ľahko sa prispôbuje komplikovaným detailom
- Zlepšuje vlastnosti systému pri premostení trhlín
- Zlepšenie mechanických vlastností systému

ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza	Pletený polyamid	
Balenie	Šírka rolky	Dĺžka rolky
	75 mm	50 m
	150 mm	50 m
Vzhľad/ farba	Biela	
Doba skladovania	Platnosť výrobku pri správnom skladovaní nekončí	
Podmienky skladovania	Výrobok sa musí správne skladovať v pôvodnom, neotvorenom a nepoškodenom zapečatenom obale, rovnom a nepokrčenom, v suchých podmienkach pri teplotách od +5 °C do +35 °C.	

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

LIMITY

Obmedzenia vyplývajú z konkrétnej použitej kvapaliny Sikalastic® - pozrite si príslušné PDS.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

NARIADENIE (ES) Č. 1907/2006 - REACH

Tento produkt je výrobok v zmysle článku 3 nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žiadne látky, ktoré by sa mohli uvoľniť z výrobku pri bežných alebo odôvodnene predpokladaných podmienkach použitia. K uvedeniu výrobku na trh, jeho preprave a použitiu sa nevyžaduje karta bezpečnostných údajov podľa článku 31 citovaného nariadenia. K zaisteniu bezpečného použitia postupujte v súlade s pokynmi uvedenými v tomto produktovom liste. Na základe našich aktuálnych vedomostí tento produkt neobsahuje žiadne SVHC látky (látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy) uvedené v prílohe XIV nariadenia REACH alebo v zozname látok, ktoré by mohli spadať do tejto kategórie, uverejnenom Európskou agentúrou pre chemické látky v koncentrácii viac ako 0,1 % celkovej hmotnosti.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

KVALITA PODKLADU

Povrch musí byť dostatočne pevný, čistý, suchý a zbavený nečistôt, oleja, mastnoty a iných nečistôt. V závislosti od materiálu musí byť podklad ošetrený základným náterom alebo mechanicky očistený. Na vyrovnanie povrchu môže byť potrebné brúsenie. Vhodné podklady sú napríklad: betón, bitúmenové plsti a nátery, kov, murivo, azbestocement, keramické obklady, drevené podklady.

Podrobné informácie o príprave podkladu a tabuľke podkladových náterov nájdete v Návide na zabudovanie príslušného systému tekutých membrán.

APLIKÁCIA

Pred aplikáciou Sikalastic® musí byť základný náter, ak bol použitý, vytvrdnutý bez lepidlivosti. Čas čakania / prekryvania nájdete v PDS príslušného základného náteru. Poškoditeľné miesta (zábradlia atď.) musia byť chránené páskou alebo plastovým obalom.

Sika® Flexitape Heavy sa aplikuje v kombinácii so systémami Sikalastic® Liquid Applied Membrane.

1. Naneste prvú vrstvu Sikalastic® Liquid Applied Membrane približne o 33 % širšiu ako páska s dávkou spotreby podľa PDS Liquid Applied Membrane. Pracujte len v takom predstihu, aby materiál zostal tekutý.
2. Rozrolujte Sika® Flexitape Heavy a uistite sa, že na ňom nie sú žiadne bubliny ani záhyby. Prekryvanie Sika® Flexitape Heavy musí byť minimálne 5 cm a uistite sa, že prekryvanie je dostatočne vlhké, aby sa spojilo. Valček môže vyžadovať aj trochu ďalšieho materiálu, aby zostal mokrý, ale v tejto fáze nie je potrebné pridávať žiadny ďalší významný materiál.
3. Po zaschnutí vrstvy naneste druhú vrstvu tekutej membrány Sikalastic® s dávkou spotreby podľa PDS tekutej membrány.

Upozorňujeme, aby ste pásku položili čo najprirodzenejšie, priamo z rolky, vnútornou stranou nahor, aby sa zabránilo zvlneniu okrajov.

Podrobné informácie o aplikácii nájdete v Návide na zabudovanie pre príslušný systém tekutých membrán.

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Pri majeri 21

831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 4920 0441

www.sika.sk



Produktový list

Sika® Flexitape Heavy

Apríl 2025, Verzia 01.01

020915952000000023

SikaFlexitapeHeavy-sk-SK-(04-2025)-1-1.pdf

