

---

# R 330 H

---

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 57971597

---

1	<b>JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÝ KÓD TYPU VÝROBKU:</b>	57971597
2	<b>ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE/POUŽITIA:</b>	EN 13859-1:2010 Hydroizolačné pásy a fólie. Definície a charakteristiky podkladových vrstiev. Časť 1: Podkladové vrstvy pre skladané strešné krytiny
3	<b>VÝROBCA:</b>	Sika Services AG, Tüffenwies 16-22, CH 8064 Zürich - Švajčiarsko  Výrobný závod: Sika CZ, s.r.o., Nádražní 450, 54224 Svoboda nad Úpou Sika CZ, s.r.o., Zbuzany 307, 51601, Rychnov nad Kněžnou Česká republika
4	<b>SPLNOMOCNENÝ ZÁSTUPCA:</b>	Sika Slovensko, spol. s r.o. Rybničná 38/e 831 06 Bratislava, Slovenská republika
5	<b>SYSTÉM(-Y) POSUDZOVANIA A OVEROVANIA NEMENNOSTI PARAMETROV:</b>	System 3
6a	<b>HARMONIZOVANÁ NORMA:</b>	EN 13859-1:2010
	Notifikovaný(-é) subjekt(-y):	1023

### Vyhlásenie o parametroch

R 330 H  
57971597  
2022.01 , ver. 02  
1347, 1534

## 7 DEKLAROVANÉ PARAMETRE

Podstatné vlastnosti	Parametre	Skúšobná metóda	Harmonizovaná technická špecifikácia
Reakcia na oheň	F	Systém 4	EN 13859-1:2010
Maximálna ťahová sila (pozdlžna/priečna)	300 / 250 N/50 mm ± 100	Systém 3	
Ťažnosť (pozdlžna/priečna)	2 / 2 % ± 1	Systém 3	
Odolnosť proti pretrhnutiu (pozdlžna/priečna)	80 / 80 N ± 30	Systém 3	
Ohybnosť pri nízkych teplotách	≤ 0 °C	Systém 3	
Odolnosť proti prenikaniu vody	NPD	Systém 3	
Trvanlivosť			
Odolnosť proti prenikaniu vody	NPD	Systém 3	
Maximálna ťahová sila (pozdlžna/priečna)	300 / 250 N/50 mm ± 100		
Ťažnosť (pozdlžna/priečna)	2 / 2 % ± 1		
Nebezpečné látky	Pásky neobsahujú nebezpečné látky		

## 8 VHODNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA A/ALEBO ŠPECIFICKÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene Sika Slovensko, spol. s r.o.:

Meno : Ing. Henrieta Absolonová  
Funkcia: Quality & EHS Manager  
V Bratislave, dňa 8.8.2022

Meno : Ing. Stevan Živkovič  
Funkcia: Konateľ Sika Slovensko, spol. s r.o.  
V Bratislave, dňa 8.8.2022





Koniec informácií požadovaných Nariadením (EÚ) č. 305/2011

### SÚVISIACE VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Názov produktu  
R 330 H

Harmonizovaná technická špecifikácia  
EN 13859-1:2010

Číslo VoP  
0093/13

#### Vyhlásenie o parametroch

R 330 H  
57971597  
2022.01, ver. 02  
1347, 1534



06

Sika Services AG, Tüffenwies 16-22, CH 8064 Zürich – Švajčiarsko

VoP č. 57971597

EN 13859-1:2010

Notifikovaný subjekt č. 1023

Hydroizolačné pásy a fólie – vystužené asfaltové pásy na hydroizoláciu striech.  
Oxidovaný asfaltový pás vystužený strojnou handrovou lepenkou.

Reakcia na oheň	F
Maximálna ťahová sila (pozdĺžna/priečna)	300 / 250 N/50 mm ± 100
Ťažnosť (pozdĺžna/priečna)	2 / 2 % ± 1
Odolnosť proti pretrhnutiu (pozdĺžna/priečna)	80 / 80 N ± 30
Ohybnosť pri nízkych teplotách	≤ 0 °C
Odolnosť proti prenikaniu vody	NPD
Trvanlivosť	
Odolnosť proti prenikaniu vody	NPD
Maximálna ťahová sila (pozdĺžna/ priečna)	300 / 250 N/50 mm ± 100
Ťažnosť (pozdĺžna/priečna)	2 / 2 % ± 1
Nebezpečné látky	Pásy neobsahujú nebezpečné látky

<http://dop.sika.com>**Vyhlásenie o parametroch**

R 330 H

57971597

2022.01 , ver. 02

1347, 1534

---

## INFORMÁCIE O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI (REACH)

Tento produkt je výrobok v zmysle článku č. 3 Nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žiadne látky, ktoré by sa mohli uvoľniť z výrobku pri bežných alebo odôvodnene predpokladaných podmienkach použitia. Pre tento produkt nie je potrebné vypracovať kartu bezpečnostných údajov podľa článku 31 toho istého nariadenia pri uvádzaní produktu na trh, preprave alebo použití. Pre bezpečné používanie dodržiavajte príslušný produktový list. Na základe našich aktuálnych vedomostí tento produkt neobsahuje SVHC látky (látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy) z kandidátskeho zoznamu publikovaného Európskou chemickou agentúrou v koncentrácii viac ako 0,1% (w/w).

---

### PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na [www.sika.sk](http://www.sika.sk)

---

Sika Slovensko, spol. s r.o.  
Rybničná 38/e  
SK-831 06 Bratislava  
Slovenská republika  
[www.sika.sk](http://www.sika.sk)

#### Vyhlásenie o parametroch

R 330 H  
57971597  
2022.01 , ver. 02  
1347, 1534