

PRODUKTOVÝ LIST

Sarnatape[®]-20

Butylkaučuková lepiaca páska

POPIS PRODUKTU

Sarnatape[®]-20 s obojstrannou lepiacou plochou je butylkaučuková tesniaca páska zabezpečená proti natiahnutiu.

POUŽITIE

Sarnatape[®]-20 môžu používať iba skúsení profesionálni aplikátori.

- Používa sa na prelepenie spojov, ukončení a detailov podstrešných fólií Sarnafil[®] MT (FPO) a parotesných vrstiev Sarnavap[®] parozábran (polyetylén).

VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Jednoduché odstránenie krycej vrstvy
- Lepiaca hmota zabezpečená proti natiahnutiu
- Vysoká odolnosť
- Dobrá priľnavosť



ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza	Lepidlo Odlepovacia vrstva	Butylkaučuk Polypropylén
Balenie	10 roliek v krabici. Varianty balenia nájdete v aktuálnom cenníku.	
Vzhľad/ farba	Hladký plochý profil. Lepidlo: Antracit	
Doba skladovania	2 roky od dátumu výroby	
Podmienky skladovania	Výrobok sa musí skladovať v pôvodnom, neotvorenom a nepoškodenom uzavretom obale v suchých podmienkach pri teplote od +5 °C do +25 °C. Vždy sa riadte obalom.	
Dĺžka	20,00 m (-4 cm / +10 cm)	
Šírka	20 mm (+/- 1,0 mm)	
Hrúbka	1,50 mm (-0 mm / +0,2 mm)	

INFORMÁCIE O APLIKÁCI

Teplota okolitého vzduchu	Pre lepené spoje a detaily: +5°C min./ +40°C max.
Teplota podkladu	+5 °C / max. +40 °C

INFORMÁCIE O SYSTÉME

Skladba systému	Kompatibilné systémové produkty: <ul style="list-style-type: none">▪ Sarnafil® MT podstrešné membrány▪ Parozábrany Sarnavap® PE Pomocné produkty: <ul style="list-style-type: none">▪ Primer 130
Kompatibilita	Nie je kompatibilná v priamom kontakte s PVC, dechtom, asfaltom, horúcim bitúmenom, ochrannými prostriedkami na drevo obsahujúcimi detergenty a s látkami obsahujúcimi olej, rozpúšťadlá alebo zmäkčovadlá.

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

ĎALŠIE DOKUMENTY

- Návod na zabudovanie: Parozábrany Sarnavap® a Sarnafil® MT podstrešné systémy

LIMITY

Tento materiál môžu zabudovávať iba firmou Sika® vyškolení a certifikovaní pracovníci a firmy.

- Použitie Sarnatape®-20 je limitované pre geografickú oblasť s priemernou mesačnou minimálnou teplotou -30 °C. Trvalá teplota vzduchu počas používania je limitovaná do +50 °C.
- Použitie doplnkových materiálov, ako sú lepidlá, čističe a rozpúšťadlá je limitované teplotou nad +5 °C. Teplotné limity overte v produktovom liste príslušného materiálu.
- Špeciálne opatrenia môžu byť povinné pre inštaláciu pri teplote okolia nižšej ako +5 °C z dôvodu bezpečnostných požiadaviek v súlade s národnými predpismi.
- Vyžaduje sa lepenie bez napätia.
- Nepoužívajte, ak je materiál vystavený trvalému UV žiareniu.
- Nepoužívajte na lepenie, ak je materiál vystavený mechanickému zaťaženiu.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

NARIADENIE (ES) Č. 1907/2006 - REACH

Tento produkt je výrobok v zmysle článku 3 nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žiadne látky, ktoré by sa mohli uvoľniť z výrobku pri bežných alebo odôvodnene predpokladaných podmienkach použitia.

K uvedeniu výrobku na trh, jeho preprave a použitiu sa nevyžaduje karta bezpečnostných údajov podľa článku 31 citovaného nariadenia. K zaisteniu bezpečného použitia postupujte v súlade s pokynmi uvedenými v tomto produktovom liste. Na základe našich aktuálnych vedomostí tento produkt neobsahuje žiadne SVHC látky (látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy) uvedené v prílohe XIV nariadenia REACH alebo v zozname látok, ktoré by mohli spadať do tejto kategórie, uverejnenom Európskou agentúrou pre chemické látky v koncentrácii viac ako 0,1 % celkovej hmotnosti.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

KVALITA PODKLADU

Kontaktné plochy musia byť pevné, suché, čisté a bez prachu, mastnoty a olejov, ktoré zhoršujú priľnavosť.

PRÍPRAVA PODKLADU

Porézny podklad musí byť najprv opatrený Primerom 130.

APLIKÁCIA

Podrobné informácie sú uvedené v aplikačnej príručke a návode na zabudovanie.

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa

vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Pri majeri 21
831 06 Bratislava
Tel.: +421 2 4920 0441
www.sika.sk



Produktový list

Sarnatape®-20

December 2024, Verzia 01.01
020945051200000004

Sarnatape-20-sk-SK-(12-2024)-1-1.pdf

