

Sikaflex® PRO-3 Purform

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č.15886099

1	JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÝ KÓD TYPU VÝROBKU:	15886099
2	ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE/POUŽITIA:	EN 14188-2:2004 Tesniaci tmel používaný za studena určený na použitie na cestách, letiskových plochách, mostoch a parkoviskách
3	VÝROBCA:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Švajčiarsko
4	SPLNOMOCNENÝ ZÁSTUPCA:	Sika Slovensko, spol. s r.o. Rybničná 38/e 831 06 Bratislava Slovenská republika
5	SYSTÉM(-Y) POSUDZOVANIA A OVEROVANIA NEMENNOSTI PARAMETROV:	System 4
6a	HARMONIZOVANÁ NORMA:	EN 14188-2:2004

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

7 DEKLAROVANÉ PARAMETRE

Podstatné vlastnosti	Parametre	AVCP	Harmonizovaná technická špecifikácia
Prídržnosť	NPD	Systém 4	
Kohézia	NPD	Systém 4	
Vodotesnosť	NPD	Systém 4	
Odolnosť proti deformácii		Systém 4	
Elastická vratnosť	≥ 70 %	Systém 4	
Strata objemu	≤ 5 %	Systém 4	
Trvanlivosť vodotesnosti proti chemikáliám	≤ 50%	Systém 4	EN 14188-2:2004
Trvanlivosť kohézie proti chemickým kvapalinám	Vyhovuje, Trieda A	Systém 4	
Trvanlivosť všetkých mandátovaných charakteristík proti starnutiu	Zmena modulu pevnosti v ťahu pri 100 % natiahnutí ≤ ±20 %	Systém 4	
Odolnosť proti plameňu	NPD	Systém 4	

NPD – parameter nestanovený

8 VHODNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA A/ALEBO ŠPECIFICKÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA


Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene Sika Slovensko, spol. s r.o.:

Meno : Ing. Henrieta Absolonová
Funkcia: Manažér kvality a EMS
V Bratislave, dňa 15.2.2021

Meno : Ing. Marek Mikuš
Funkcia: Konateľ Sika Slovensko, spol. s r.o.
V Bratislave, dňa 15.2.2021

.....


.....


End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

Vyhlásenie o parametroch

Sikaflex® PRO-3 Purform
15886099
2020.07, ver. 1
1003, 1009

PRÍSLUŠNÉ VYHLÁSENIA O PARAMETROCH

Názov produktu	Harmonizovaná technická špecifikácia	Číslo VoP
Sikaflex® PRO-3 Purform	EN 15651-4:2012	33809346

CE

20

Sika Services AG, Zurich, Švajčiarsko

VoP č. 15886099

EN 14188-2:2004

Tesniaci tmel používaný za studena určený na použitie na cestách, letiskových plochách, mostoch a parkoviskách

Odolnosť proti deformácii

Strata objemu

≤ 5 %

Elastická vratnosť

≥ 70 %

Trvanlivosť vodotesnosti proti chemikáliám

≤ 50%

Trvanlivosť kohézie proti chemickým kvapalinám

Vyhovuje, Trieda A

Trvanlivosť všetkých mandátovaných charakteristík proti starnutiu

Zmena modulu pevnosti v ťahu pri 100 % natiahnutí ≤ ±20 %

<http://dop.sika.com>

Vyhlásenie o parametroch

Sikaflex® PRO-3 Purform

15886099

2020.07, ver. 1

1003, 1009

INFORMÁCIE O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI (REACH)

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej prepravy, manipulácie, skladovania a likvidácie chemických produktov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje, týkajúce sa bezpečnej manipulácie s produktom.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Pre ďalšie informácie o výrobku kontaktujte:

Sika Slovensko, spol. s r.o., Rybníčná 38/e, 831 06 Bratislava

tel: +421 2 49200403

Fax: +421 2 49200444

e-mail: sika@sk.sika.com

Vyhlásenie o parametroch

Sikaflex® PRO-3 Purform

15886099

2020.07, ver. 1

1003, 1009