

PRODUKTOVÝ LIST

Sarnafil® TG 55/TG 66 Connection Strip

FLEXIBILNÝ FPO SPOJOVACÍ PÁS

POPIS PRODUKTU

Sarnafil® TG 55/TG 66 Connection Strip je spojovací pás na báze flexibilného polyolefínu (FPO) vystužený viacvrstvou sklenenou tkaninou. Spája rôzne typy Sarnafil hydroizolačných fólií.

POUŽITIE

Sarnafil® TG 55/TG 66 Connection Strip môžu používať iba skúsení profesionálni aplikátori.

- Spojovací pás pre strešné hydroizolačné fólie Sarnafil® TG66/TS77 (PP) a hydroizolačné fólie Sarnafil® TG55/TS75 (PE).

VLASTNOSTI/ VÝHODY

- odolný proti UV žiareniu
- zvarateľný horúcim vzduchom
- nie je potrebný otvorený oheň
- kompatibilný so starým bitúmenom
- recyklovateľný



ÚDAJE O PRODUKTE

Balenie	Dĺžka rolky	do 100 m
	Šírka rolky	0,125 m
	Hmotnosť rolky	do 22 kg (závisí od dĺžky rolky)
Varianty balenia nájdete v aktuálnom cenníku.		
Vzhľad/ farba	Povrch	matný
	Farby:	
	Vrchná strana	běžová
	Spodná strana	pieskovo sivá
Doba skladovania	5 rokov od dátumu výroby.	
Podmienky skladovania	Produkt sa musí skladovať v originálnom, neotvorenom a nepoškodenom uzatvorenom balení v suchom prostredí pri teplote medzi +5 °C až +30 °C.	

Vždy sa riad'te údajmi na obale.

Viditeľné poškodenia	Vyhovuje	(EN 1850-2)
Dĺžka	do 100,00 m (-0 % / +5 %)	(EN 1848-2)
Šírka	0,125 m (-0,5 % / +1 %)	(EN 1848-2)
Účinná hrúbka	1.7 mm (-5 % / +10 %)	(EN 1849-2)
Priamosť	≤ 30 mm	(EN 1848-2)
Rovinnosť	≤ 10 mm	(EN 1848-2)
Plošná hmotnosť	1,7 kg/m ² (-5 % / +10 %)	(EN 1849-2)

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Odolnosť proti prerastaniu koreňov	Vyhovuje	(EN 13948)	
Pevnosť v ťahu	Pozdĺžna (md) ¹⁾	≥ 7 N/mm ²	(EN 12311-2)
	Priečna (cmd) ²⁾	≥ 7 N/mm ²	
<small>1)md = pozdĺžne 2)cmd = priečne</small>			
Predĺženie	Pozdĺžne (md) ¹⁾	≥ 400 %	(EN 12311-2)
	Priečne (cmd) ²⁾	≥ 500 %	
<small>1)md = pozdĺžne 2)cmd = priečne</small>			
Rozmerová stabilita	Pozdĺžna (md) ¹⁾	≤ (0,7) %	(EN 1107-2)
	Priečna (cmd) ²⁾	≤ (0,7) %	
<small>1)md = pozdĺžne 2)cmd = priečne</small>			
Pružnosť pri nízkej teplote	≤ -30 °C	(EN 495-5)	
Reakcia na oheň	Trieda E	(EN ISO 11925-2, klasifikácia podľa EN 13501-1)	
Účinok kvapalných chemických látok, vrátane vody	Na požiadanie	(EN 1847)	
Vystavenie bitúmenom	Vyhovuje ³⁾	(EN 1548)	
<small>3) Sarnafil® T strana je kompatibilná so starým bitúmenom</small>			
Vystavenie UV žiareniu	Vyhovuje (> 5 000 h / stupeň 0)	(EN 1297)	
Prestup vodných pár	μ = 150 000	(EN 1931)	
Vodotesnosť	Vyhovuje	(EN 1928)	

INFORMÁCIE O SYSTÉME

Skladba systému	V závislosti od konštrukcie strechy sa musí zväziť použitie nasledovných výrobkov: <ul style="list-style-type: none">▪ Sarnafil® T Prep▪ Sarnafil® T Clean
-----------------	---

INFORMÁCIE O APLIKÁCI

Teplota okolitého vzduchu	-20 °C min. / +60 °C max.
Teplota podkladu	-30 °C min. / +60 °C max.

APLIKÁCIA

Dodržiavať presne inštrukcie a postupy, ktoré sú uvedené v návodoch na zabudovanie, aplikačných manuálov a pracovných postupoch, ktoré musia byť vždy prispôsobené aktuálnym podmienkam na stavbe. Riadte sa pokynmi na zabudovanie: Sarnafil® a Sikaplan® strešné systémy.

ĎALŠIE DOKUMENTY

- Pokyny na zabudovanie: Sarnafil® a Sikaplan® strešné systémy

LIMITY

Tento materiál môžu zabudovávať iba firmou Sika zaškolení, skúsení profesionáli.

- Použitie Sarnafil® TG 55/TG 66 Connection Strip je obmedzené pre geografické lokality s priemernou mesačnou minimálnou teplotou -50°C. Trvalá teplota vzduchu počas použitia je limitovaná na +50°C.
- Použitie niektorých pomocných produktov, ako sú lepidlá, čistiace prostriedky a rozpúšťadlá, je obmedzené na teplotu nad +5°C. Dodržiavajte teplotné obmedzenia uvedené v príslušných produktových listoch.
- Špeciálne opatrenia môžu byť povinné pri teplote vzduchu pod +5°C kvôli požiadavkám na bezpečnosť vzhľadom na miestnu legislatívu.

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Pri práci (zváraní) v uzatvorených miestnostiach musí byť zabezpečená ventilácia čerstvého vzduchu.

NARIADENIE (ES) Č. 1907/2006 - REACH

Tento produkt je výrobok v zmysle článku 3 nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žiadne látky, ktoré by sa mohli uvoľniť z výrobku pri bežných alebo odôvodnene predpokladaných podmienkach použitia. K uvedeniu výrobku na trh, jeho preprave a použitiu sa nevyžaduje karta bezpečnostných údajov podľa článku 31 citovaného nariadenia. Na základe našich aktuálnych vedomostí tento produkt neobsahuje žiadne SVHC látky (látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy) uvedené v prílohe XIV nariadenia REACH alebo v zozname látok, ktoré by mohli spadať do tejto kategórie, uverejnenom Európskou agentúrou pre chemické látky v koncentrácii viac ako 0,1 % celkovej hmotnosti.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Rybničná 38/e

831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 4920 0403

www.sika.sk



Produktový list

Sarnafil® TG 55/TG 66 Connection Strip

Apríl 2020, Verzia 01.01

020910112990000004

SarnafilTG55TG66ConnectionStrip-sk-SK-(04-2020)-1-1.pdf