Sika® Primer-207
RIEŠENIE PRE VÝMENU AUTOSKIEL

- **rýchle vytvrdzovanie - iba 3 minúty počas celého roka**
- **jeden krok - zjednodušuje pracovný postup**
- **riešenie pre typické podklady v segmente autoopravárenstva***

* Sklo, keramický rámik, OEM a Aftermarket farby, ošetrenie poškriabanej kovovej karosérie, PVC

BUILDING TRUST

Sika® Primer-207 URÝCHĽUJE VÝMENU SKLA A REDUKUJE VAŠE ZÁSOBY

Sika® Primer-207 je prípravok (primer) "všetko v jednom", ktorý je určený pre predprípravu podkladov pri výmene autoskiel. **Sika® Primer-207** sa nanáša na čisté a suché podklady ako sklo, keramický rámik, OEM a Aftermarket farby a PVC. Bežne sa používa na opravu poškriabanej kovovej karosérie. Schnutie je oveľa rýchlejšie ako u podobných výrobkov a je vhodné aplikovať ho štetcom alebo penovým aplikátorom.

Sika® Primer-207 sa dá použiť ako samostatný prvok predprípravy alebo v kombinácii s bezprimerovou technológiou Sika s použitím čističa **Sika® Aktivator PRO**.

ODPORÚČANIE PRE POUŽITIE

Všeobecné odporúčania len pre použitie v segmente Aftermarket. Pre detailné inštrukcie pre používanie Sika produktov pri výmene autoskiel sa prosím obráťte na technické oddelenie Sika Industry.

LEPENÝ POVRCH	"ALL-BLACK" PROCES	PROCES BEZ POUŽITIA ČIERNEHO PRIMERA
Sklo a keramický rámik	●	🟡
Drobné poškodenie príruby < 5cm²	●	🟡 ●
Poškodenie príruby 5 cm² až 150cm²	● ●	🟡 ● ●
Neporušený OEM lak*	●	🟡 ●
Opravný lak (po úplnom vytvrdnutí laku)	●	🟡 ●
Enkapsulované rámiky PVC/RIM	●	🟡 ●
Odrezaná húsenka PUR lepidla	voliteľne / ●	🟡
Predaplikovaný lepiaci systém	voliteľne / ●	🟡
Polykarbonát**	●	🟡 ●
PMMA**	●	🟡 ●

* Po úplnom vytvrdnutí laku

** Nutná ďalšia ochrana proti UV žiareniu

● = **Sika® Primer-207** 🟡 = **Sika® Aktivator PRO**

PRÁVNE INFORMÁCIE

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente a akékoľvek iné rady sú uvádzané v dobrej viere na základe našich súčasných znalostí a skúseností so Sika produktmi. Materiály je treba správne používať, skladovať, manipulovať s nimi za normálnych podmienok a v súlade s doporučením. Informácia sa vzťahuje len na aplikácie a produkty výslovne uvedené v tomto dokumente. V prípade zmien v parametroch aplikácie sko sú zmeny podkladu a pod., alebo v prípade inej aplikácie sa pred použitím Sika produktov obráťte na oddelenie Sika Industry. Informácie tu uvedené nezbavujú užívateľa produktov povinnosti vykonávať kontrolné testy pre stanovený účel. Užívatelia sa musia vždy riadiť najnovším vydaním technického listu pre príslušný produkt.

© Sika Slovensko/ Industry / Aftermarket / Sika® Primer-207

SIKA SLOVENSKO, spol. s r.o.
Rybničná 38/E
831 06 Bratislava
Slovensko

Kontakt:
Telefón: +421 903 237 716
+421 903 905 998
www.sika.sk

BUILDING TRUST