

PRODUKTOVÝ LIST

Sikafloor®-60 Buster

Dekontaminačná penetračná kvapalina na olejové znečistenie cementového podkladu.

POPIS PRODUKTU

Sikafloor®-60 Buster je olejová dekontaminačná kvapalina na predúpravu cementových podkladov pred aplikáciou základných náterov na báze epoxidu. Preniká do kontaminovanej podlahy a rozkladá olej na mikročastice. Tie sa potom kapilárnym pôsobením prenášajú na povrch a zanechávajú kapiláry bez oleja, ktoré umožňujú zabudovanie epoxidovej penetrácie do podkladu.

POUŽITIE

- Ako predprípravný čistiaci prostriedok na cementové podklady znečistené olejom.
- Použite pred prípravou podkladu podlahového systému a aplikáciou základných náterov na báze epoxidových živíc Sika, ako napr. Sikafloor®-151/150Plus/701/156/161/1590.

VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Preniká hlboko do kapilár podkladu
- Rozbíja olejové častice a dostáva ich na povrch
- Ľahko sa aplikuje
- Jednoduchý proces ošetrovania na odstránenie oleja

ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza	Číra kvapalina
Balenie	10 litrová nádoba. Iné veľkosti na požiadanie. Varianty balenia nájdete v aktuálnom cenníku
Doba skladovania	18 mesiacov od dátumu výroby
Podmienky skladovania	Výrobok sa musí skladovať v pôvodnom, neotvorenom a nepoškodenom obale v suchých podmienkach pri teplote od +5 °C do +30 °C. Vždy sa riadte údajmi uvedenými na obale.
Hustota	1,014 kg/l (DIN EN ISO 2811-1)

INFORMÁCIE O APLIKÁCII

Pomer miešania	Ak je potrebné riedenie, zriedte ho nasledovne: Sikafloor®-60 Buster : Voda 1 : 1	
Spotreba	Ľahká aplikácia	50–100 ml/m ²
	Ťažká aplikácia	~200 ml/m ²

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Používateľ si musí pred použitím akéhokoľvek výrobku prečítať najnovšie príslušné karty bezpečnostných údajov (KBU). Karta bezpečnostných údajov poskytuje informácie a rady týkajúce sa bezpečnej manipulácie, skladovania a likvidácie chemických výrobkov a obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje týkajúce sa bezpečnosti.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

ZARIADENIE/ NÁRADIE

Vyberte najvhodnejšie vybavenie potrebné pre projekt:

Zariadenia na prípravu podkladu

- Ručná kefa a drôtenka s perlonovými štetinami
- Čistiaci stroj s perlonovými štetinami

Zariadenia na aplikáciu

- Ruksakový alebo ručný postrekovač

Zariadenia na odstraňovanie kvapalín

- Priemyselný vysávač na mokré vysávanie s 50-100 litrovou nádržou

APLIKÁCIA

Dôležité: V prípade silne znečistených podkladov ich pred aplikáciou prípravku mechanicky pripravte.

Poznámka: Na nasiakavé podklady použite zriedenú zmes Sikafloor®-60 Buster : voda = 1 : 1

1. Ak sa na podklade nachádza olejový film, odstráňte ho čo najviac pomocou priemyselného vysávača na mokré vysávanie.
2. Všetky plochy znečistené olejom postriekajte neriešeným prípravkom Sikafloor®-60 Buster (~200 ml/m²), pričom sa uistite, že sa povrch prípravkom navlhčí.
3. Prípravok zľahka kefujte / drhnite ručnou kefou alebo drhnutím strojom, kým sa nevytvorí pena.
4. Počkajte 10-30 minút.
5. Vydrhnite ošetrované plochy kefou alebo drôtenkou s čistou vodou.
6. Zmes olejovej peny odstráňte pomocou priemyselného mokrého vysávača.
7. Fázy 2 až 6 opakujte toľkokrát, koľkokrát je to potrebné, kým sa podklad nedekontaminuje do uspokojivého stavu.
8. Pred nanosením základného náteru a následnej vrstvy (vrstiev) podlahy vykonajte požadovanú prípravu povrchu pre podlahový systém.

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Pri majeri 21

831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 4920 0441

www.sika.sk



Produktový list

Sikafloor®-60 Buster

Marec 2025, Verzia 01.01

020816210010000043

Sikafloor-60Buster-sk-SK-(03-2025)-1-1.pdf