

Sikafloor®-378

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 43404338

1	JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÝ KÓD TYPU VÝROBKU:	43404338
2	ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE/POUŽITIA:	Syntetický poterový materiál na použitie v interiéri
3	VÝROBCA:	Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Str. 103-107 70439 Stuttgart Nemecko
4	SPLNOMOCNENÝ ZÁSTUPCA:	Sika Slovensko, spol. s r.o. Rybničná 38/e 831 06 Bratislava Slovenská republika
5	SYSTÉM(-Y) POSUDZOVANIA A OVEROVANIA NEMENNOSTI PARAMETROV:	EN 13813: Systém 4 (na použitie v interiéri)
6a	HARMONIZOVANÁ NORMA:	EN 13813:2002
	Notifikovaný(-é) subjekt(-y):	0921 0767

Vyhlásenie o parametroch
Sikafloor-378
43404338
27.06.2018 , ver. 2
1008

1/4

7 DEKLAROVANÉ PARAMETRE Testovaný systém – skladba: Sikafloor®-161 (presypaný kremičitým pieskom 0,3 – 0,8 mm), Sikafloor®-350 N Elastic (+20% krem. piesok 0,1-0,3 mm a presypaný krem. pieskom 0,3-0,8 mm) a Sikafloor®-378

Podstatné vlastnosti	Parametre	AVCP	Harmonizovaná technická špecifikácia
Reakcia na oheň	B _R	System 4	EN 13813:2002
Uvoľňovanie korozívnych látok	SR	System 4	
Presiakavosť	NPD	System 4	
Odolnosť proti opotrebovaniu	≤ AR1 ¹⁾	System 4	
Prídržnosť	≥ B2,0	System 4	
Odolnosť proti rázu	≥ IR4	System 4	
Zvuková izolácia	NPD	System 4	
Pohltivosť zvuku	NPD	System 4	
Tepelný odpor	NPD	System 4	
Odolnosť proti chemikáliám	NPD	System 4	

1) min. klasifikácia, prosím vyžiadať si skúšobný protokol k produktu

8 VHODNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA A/ALEBO ŠPECIFICKÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Meno : Ing. Henrieta Absolonová
Funkcia: Manažér kvality a EMS
V Bratislave, dňa 12.8.2019

Meno : Ing. Marek Mikuš
Funkcia: Konateľ Sika Slovensko, spol. s r.o.
V Bratislave, dňa 12.8.2019

.....
Absolonová

.....
Mikuš

Koniec informácií požadovaných Nariadením (EU) č. 305/2011

SUVISIACE VYHLASENIE O PARAMETROCH

Názov produktu
Sikafloor®-378

Harmonizovaná technická špecifikácia
EN 1504-2:2004

Číslo VoP
12325109

Vyhlásenie o parametroch

Sikafloor-378
43404338
27.06.2018, ver. 2
1008





08

EN 13813:2002

VoP č. 43404338

Sika Deutschland GmbH, Stuttgart

Notifikovaný subjekt 0921, 0767

Syntetický poterový materiál na použitie v interiéri

Reakcia na oheň	B _{fl}
Uvoľňovanie korozívnych látok	SR
Odolnosť proti opotrebovaniu	≤ AR1
Prídržnosť	≥ B2,0
Odolnosť proti rázu	≥ IR4

<http://dop.sika.com>

INFORMÁCIE O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI (REACH)

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej prepravy, manipulácie, skladovania a likvidácie chemických produktov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje, týkajúce sa bezpečnej manipulácie s produktom.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Vyhlásenie o parametroch

Sikafloor-378
43404338
27.06.2018, ver. 2
1008

3/4

BUILDING TRUST





Sika	
Sika Slovensko, spol. s r.o., Rybníčná 38/e, 831 06 Bratislava	
tel: +421 2 49200403	
fax: +421 2 49200444	
e-mail: sika@sk.sika.com	
Sika Slovensko, spol. s r.o., Rybníčná 38/e, 831 06 Bratislava	
tel: +421 2 49200403	
fax: +421 2 49200444	
e-mail: sika@sk.sika.com	
Sika Slovensko, spol. s r.o., Rybníčná 38/e, 831 06 Bratislava	
tel: +421 2 49200403	
fax: +421 2 49200444	
e-mail: sika@sk.sika.com	

Pre ďalšie informácie o výrobku kontaktujte:
 Sika Slovensko, spol. s r.o., Rybníčná 38/e, 831 06 Bratislava
 tel: +421 2 49200403
 Fax: +421 2 49200444
 e-mail: sika@sk.sika.com

Vyhlasenie o parametroch

Sikafloor-378
 43404338
 27.06.2018 , ver. 2
 1008



Sikafloor®-378

DECLARATION OF PERFORMANCE

No. 43404338

1	UNIQUE IDENTIFICATION CODE OF THE PRODUCT- TYPE:	43404338
2	INTENDED USE/S	Synthetic resin screed for internal uses
3	MANUFACTURER:	Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Str. 103 - 107 70439 Stuttgart
4	AUTHORISED REPRESENTATIVE:	
5	SYSTEM/S OF AVCP:	EN 13813: System 4 (for internal uses)
6a	HARMONISED STANDARD:	EN 13813:2002
	Notified body/ies:	0921 0767

Declaration of Performance

Sikafloor®-378
43404338
27.06.2018 , ver. 2
1008

7 DECLARED PERFORMANCE/S Tested system: Sikafloor®-161 (broadcasted with quartz sand 0.3-0.8mm), Sikafloor®-350 N Elastic (+ 20% quartz sand 0.1-0.3mm and broadcasted with quartz sand 0.3-0.8mm) and Sikafloor®-378

Essential Characteristics	Performance	AVCP	Harmonised Technical Specification
Reaction to fire:	B _{fl}	System 4	EN 13813:2002
Release of corrosive substances:	SR	System 4	
Water permeability:	NPD	System 4	
Wear resistance:	≤ AR1 ¹⁾	System 4	
Bond strength:	≥ B2,0	System 4	
Impact resistance:	≥ IR4	System 4	
Sound insulation:	NPD	System 4	
Sound absorption:	NPD	System 4	
Thermal resistance:	NPD	System 4	
Chemical resistance:	NPD	System 4	

¹⁾ Min. classification, please refer to the individual test certificate.

Declaration of Performance

Sikafloor®-378
 43404338
 27.06.2018 , ver. 2
 1008



**8 APPROPRIATE TECHNICAL DOCUMENTATION AND/OR -
SPECIFIC TECHNICAL DOCUMENTATION**



The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Name : Jochen Grötzinger
Function: Research and
Development
Stuttgart, 27.06.2018

Name : Dr. Stefan Kühner
Function: Marketing
Stuttgart, 27.06.2018

Name : Dr. Heinz Ephardt
Function: Quality control
Stuttgart, 27.06.2018



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

RELATED DECLARATION OF PERFORMANCE

Product name	Harmonised standard	DoP number
Sikafloor®-378	EN 1504-2:2004	12325109

Declaration of Performance

Sikafloor®-378
43404338
27.06.2018 , ver. 2
1008



08

EN 13813:2002

DoP No. 43404338

Sika Deutschland GmbH, Stuttgart

Notified Body 0921, 0767

Synthetic resin screed for internal uses

Reaction to fire:	B _{f1}
Release of corrosive substances:	SR
Wear resistance:	≤ AR1
Bond strength:	≥ B2,0
Impact resistance:	≥ IR4

<http://dop.sika.com>

ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

For information and advice on the safe handling, storage and disposal of chemical products, users shall refer to the most recent Safety Data Sheet (SDS) containing physical, ecological, toxicological and other safety related data.

LEGAL NOTE

The information, and, in particular, the recommendations relating to the application and end-use of Sika products, are given in good faith based on Sika's current knowledge and experience of the products when properly stored, handled and applied under normal conditions in accordance with Sikas recommendations. In practice, the differences in materials, substrates and actual site conditions are such that no warranty in respect of merchantability or of fitness for a particular purpose, nor any liability arising out of any legal relationship whatsoever, can be inferred either from this information, or from any written recommendations, or from any other advice offered. The user of the product must test the products suitability for the intended application and purpose. Sika reserves the right to change the properties of its products. The proprietary rights of third parties must be observed. All orders are accepted subject to our current terms of sale and delivery. Users must always refer to the most recent issue of the local Product Data Sheet for the product concerned, copies of which will be supplied on request.

FOR FURTHER INFORMATION:

Sika Deutschland GmbH
Kornwestheimer Str. 103-107
70439 Stuttgart

Telefon +49-711 80 09-0
Telefax +49-711 80 09-321
www.sika.de

Declaration of Performance

Sikafloor®-378
43404338
27.06.2018 , ver. 2
1008



Declaration of Performance

Sikafloor®-378
43404338
27.06.2018 , ver. 2
1008

