

## PRODUKTOVÝ LIST

## Sikaplan® Walkway-40

Ochranná, pochôdzna fólia

## POPIS PRODUKTU

Sikaplan® Walkway-40 je ochranná fólia vyrobená z polyvinylchloridu (PVC) obsahujúca stabilizátory ultrafialového žiarenia a samozhášaciu prísadu.

## POUŽITIE

- Ochranná vrstva zabudovaná na plochej streche so strešnou hydroizolačnou fóliou bez zataženia ako chodník pre údržbu strechy.

## VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Výborná odolnosť voči poveternostným podmienkam, vrátane odolnosti voči UV žiareniu
- Hrúbka: ~4,0 mm
- Jednoduchá a bezpečná aplikácia
- Výborná zváratelnosť horúcim vzduchom
- Výborná odolnosť voči zaťaženiu
- Recyklovateľná



## ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza	Polyvinylchlorid (PVC)	
Balenie	Baliaca jednotka:	vid'. cenník
	Dĺžka rolky:	10,00 m
	Šírka rolky:	1,00 m
	Hmotnosť rolky:	~50,6 kg
Vzhľad/ farba	Vrchná strana:	textúrovaná bridlicovo šedá (podobná RAL 7015) tehlovo červená (podobná RAL 8004)
	Spodná strana:	tmavo šedá
Doba skladovania	5 rokov od dátumu výroby.	

<b>Podmienky skladovania</b>	Produkt musí byť skladovaný v originálnom, neotvorenom a nepoškodenom balení, v suchu a pri teplotách medzi +5°C a +30°C. Skladovať v horizontálnej polohe. Neukladať palety s rolkami na seba, alebo pod paletami s inými materiálmi, počas prepravy ani počas skladovania. Vždy je nutné dodržiavať inštrukcie uvedené na obale.	
<b>Povrch vrchnej časti</b>	Štruktúrovaný (pyramídový vzor)	
<b>Dĺžka</b>	10,00 m (+/- 5 %)	(EN 1848-2)
<b>Šírka</b>	1,00 m (+/- 1 %)	(EN 1848-2)
<b>Účinná hrúbka</b>	4 mm (-5 % / +10 %) hĺbka reliéfu: ~0,40 mm	(EN1849-2)
<b>Plošná hmotnosť</b>	5,10 kg/m <sup>2</sup> (+/- 20 %)	(EN 1849-2)

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

<b>Pevnosť v ťahu</b>	min. 900 N	(EN 12311-2)
<b>Predĺženie</b>	<u>pozdĺžne</u> min. 15 % <u>priečne</u> min. 15 %	(EN 12311-2)
<b>Reakcia na oheň</b>	Trieda E	(EN ISO 11925-2, klasifikácia podľa EN 13501-1)
<b>Prestup vodných pár</b>	μ = 18 000	

## INFORMÁCIE O APLIKÁCI

<b>Teplota okolitého vzduchu</b>	-20 °C min. / +60 °C max.
<b>Teplota podkladu</b>	-30 °C min. / +60 °C max.

## INFORMÁCIE O SYSTÉME

<b>Skladba systému</b>	Nasledujúce produkty musia byť použité v závislosti od návrhu strešného systému: ▪ Sikaplan® PVC strešné hydroizolačné membrány
<b>Kompatibilita</b>	Nesmie prísť do priameho kontaktu s bitúmenom.

## PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

## ĎALŠIE DOKUMENTY

- Návod na zabudovanie: Sikaplan® strešné hydroizolačné membrány.

## LIMITY

Tento materiál môžu zabudovávať iba firmou Sika zaškolení profesionáli!

- Uistite sa, že Sikaplan® Walkway-40 je chránená od priameho kontaktu s nekompatibilnými materiálmi.
- Použitie Sikaplan® Walkway-40 membrán je limitované pre geografickú oblasť s priemernou mesačnou minimálnou teplotou -50 °C. Trvalá teplota vzduchu počas používania je limitovaná do +50 °C.
- Použitie doplnkových materiálov, ako sú lepidlá, čističe a rozpúšťadlá, je limitované teplotou nad +5 °C. Teplotné limity overte v produktovom liste príslušného materiálu.
- Špeciálne opatrenia môžu byť povinné pre zabudovanie pri teplote vzduchu nižšej ako je +5°C, kvôli bezpečnostným opatreniam v súlade s národnou legislatívou.

# INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Musí byť zabezpečený prísun čerstvého vzduchu pokiaľ je zváranie horúcim vzduchom vykonávané v uzavretom priestore.

## NARIADENIE (ES) Č. 1907/2006 - REACH

Tento produkt je výrobok v zmysle článku 3 nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žiadne látky, ktoré by sa mohli uvoľniť z výrobku pri bežných alebo odôvodnene predpokladaných podmienkach použitia. K uvedeniu výrobku na trh, jeho preprave a použitiu sa nevyžaduje karta bezpečnostných údajov podľa článku 31 citovaného nariadenia. K zaisteniu bezpečného použitia postupujte v súlade s pokynmi uvedenými v tomto produktovom liste. Na základe našich aktuálnych vedomostí tento produkt neobsahuje žiadne SVHC látky (látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy) uvedené v prílohe XIV nariadenia REACH alebo v zozname látok, ktoré by mohli spadať do tejto kategórie, uverejnenom Európskou agentúrou pre chemické látky v koncentrácii viac ako 0,1 % celkovej hmotnosti.

## POKYNY PRE APLIKÁCIU

### APLIKÁCIA

Zabudovanie membrány musí byť v súlade s platným návodom na zabudovanie Sikaplan® strešných hydroizolačných fólií.

#### Príprava membrány

Odstráňte všetky nečistoty z povrchu PVC membrány a nechajte ju vyschnúť predtým ako začnete s aplikáciou Sikaplan® Walkway-40.

#### Aplikácia membrány

Rozrolujte Sikaplan® Walkway-40 do plochy a odrežte na požadovanú dĺžku. Následne pás zarovnajte do správnej pozície a vyrovnajte. Medzi jednotlivými sekciami vytvorte cca 2cm širokú medzeru, aby mohla odtekať voda. Pripravenú fóliu privarte horúcovzdušným zariadením k podkladnej hydroizolačnej membráne.

## MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

## PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na [www.sika.sk](http://www.sika.sk)

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Pri majeri 21

831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 4920 0441

[www.sika.sk](http://www.sika.sk)



Produktový list

Sikaplan® Walkway-40

Október 2024, Verzia 02.01

020905071000401001

SikaplanWalkway-40-sk-SK-(10-2024)-2-1.pdf