

Sika® Igoflex Strip-25

Natavovaný bitúmenový tesniaci profil trojuholníkového tvaru do rohov a kútov

Popis produktu

Sika® Igoflex Strip-25 je trojuholníkový, polymérmi zušľachtený, vysoko flexibilný tesniaci profil na tesnenie rohov, spojov v podzemnom a nadzemnom stavebníctve. Profil je elastický, odolný voči stárnutiu a jednoducho zabudovateľný. Po zabudovaní nie je potrebný žiaden čakací čas pred ďalšími pracovnými krokmi. Ihneď po natavení a vychladnutí vzniká vodotesný detail, prekryvateľný ďalšími vrstvami.

Použitie

Sika® Igoflex Strip-25 je vhodný na:

- rýchlu a bezpečnú prípravu rohov, kútov, fabiónov, zvlášť pri styku vodorovnej základovej dosky a stien pred následnou aplikáciou bitúmenových pásov zabudovávaných natavením alebo za studena, ako aj pred aplikáciou tekutých bitúmenových izolačných systémov (stierok)
- tesnenie okrajov škár a nerovností medzi betónovými prefabrikovanými prvkami

Charakteristiky / prednosti

- rýchla a bezpečná príprava rohov, kútov pred zabudovaním bitúmenových pásov alebo za studena aplikovaných bitúmenových stierok
- jednoduché zabudovanie
- vodotesný
- trvalo-elastický

Údaje o produkte

Vzhľad/ Farba

čierny profil

Balenie

rolka á 6.25 m
v kartóne 4 rolky

Skladovanie

Sklad. podmienky / životnosť

12 mesiacov od dátumu výroby pri skladovaní v neotvorenom, nepoškodenom originálnom balení. Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným žiarením, vysokým teplom. Necitlivý na mráz.

Technické údaje

Chemická báza

polymérmi modifikovaný bitumenový trojuholníkový profil

Hustota

1.1 g/cm³

Teplota tavenia

cca +110°C



Informácie o systéme

Aplikačné detaily

Kvalita podkladu Podklad musí byť homogénny, suchý, bez prachu, oleja alebo masntôt a voľných častíc.

Pokyny pre aplikáciu

Aplikačné metódy Na dosiahnutie dobrého spojenia a bezpečného natavenia profilu k podkladu naniesť na povrch profilu podkladný náter (napr. Sika Igasol-101 riedený vodou v pomere 1 : 3). Podkladný náter sa nanáša štetkou alebo striekaním a musí byť pred spracovaním úplne vyschnutý. Profil narezať na potrebnú dĺžku. Profil v rohovej oblasti narezať vždy podľa tvaru konkrétneho detailu. Styky jednotlivých profilov sa spájajú natavením. Profil po jeho dĺžke nahriať pomocou propánu zo vzdialenosti cca 30 cm pokým nezačne byť povrch bituménu tekutým. Takto pripravený profil ihneď pritlačiť na podklad. Následne ešte raz cez pásku prejsť horákom.

Po niekoľkých minútach (po ochladení) môžu byť zabudované následné bituménové izolačné systémy.

Poznámky Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne údaje na stavenisku sa preto v závislosti od zmien podmienok, ktoré sú mimo našu kontrolu, môžu odlišovať.

Miestne obmedzenia Prosím všimnite si, že v dôsledku špecifických miestnych podmienok sa správanie tohto produktu môže meniť v závislosti od krajiny. Prosím obráťte sa na miestny produktový list pre presný popis aplikácie.

Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti

Podrobné informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia ako aj podrobné preventívne opatrenia, ako napr. fyzikálne, toxikologické a ekologické údaje sú uvedené v karte bezpečnostných údajov materiálu.

Právne oznámenia

Informácie, a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a konečné využitie Sika produktov sa podávajú v dobrej viere vyplývajúcej zo súčasných poznatkov a skúseností s výrobkami pri správnom skladovaní, manipulácii a aplikácii za normálnych podmienok v súlade s doporučeniami Sika.

V praxi rozdiely v materiáloch, substrátoch a v skutočných podmienkach na stavbe sú také, že nemôže byť poskytnutá žiadna záruka, čo sa týka predajnosti alebo vhodnosti a použiteľnosti pre určitý účel, ani žiadny záväzok vyplývajúci z akéhokoľvek právneho vzťahu. Nemôže byť vyvodený žiadny záväzok ani z tejto informácie, ani zo žiadnych písomných odporúčaní alebo poskytnutých rád. Spracovávateľ produktu musí overiť vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností jej produktov.

Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú podliehajúc našim platným všeobecným a obchodným podmienkam. Užívatelia by sa mali vždy odvolávať na posledné vydanie miestnych produktových listov pre konkrétny výrobok.

Sika Slovensko spol s r.o., Rybníčná 38/e, 831 06 Bratislava
Tel: 02 / 49 20 04 41 e-mail: sika@sk.sika.com
http://www.sika.sk

Redigoval: Ing. Zuzana Žďanská
Dňa: 8.4.2021

