

## PRODUKTOVÝ LIST

## Sika® ADPrep

Prípravok na prípravu podkladu pre SikaFast® lepidlá

## TYPICKÉ ÚDAJE O PRODUKTE (ĎALŠIE ÚDAJE VIĎ KBU)

Chemická báza		aktivačný prípravok na báze rozpúšťadiel
Farba (CQP001-1)		bezfarebná, číra
Aplikačná teplota		5 – 40 °C
Sпособ aplikácie	štandardný iba na polyamid	wipe on - utrieť (iba) textilnou, papierovou utierkou štetcom (hrubá vrstva)
Výdatnosť	v závislosti od porézności podkladu	štandard: 50 ml/m <sup>2</sup> polyamid: 100 – 200 ml/m <sup>2</sup>
Čas odvetrania	štandard ≥ 15 °C štandard < 15 °C na polyamid ≥ 15 °C na polyamid < 15 °C maximum	1 minúta 3 minúty 10 minút 20 minút 24 hodín
Trvanlivosť		12 mesiacov <sup>A</sup> Dátum spotreby je uvedený na výrobku.

CQP = Corporate Quality Procedure

<sup>A)</sup> skladovaný v uzatvorených nádobách, v suchu, pri teplote ≤ 25 °C

## POPIS

Sika® ADPrep je bezfarebný aktivačný prostriedok na báze rozpúšťadiel.

Je špeciálne navrhnutý na prípravu spojovacích plôch pred lepením lepidlami SikaFast®.

## PREDNOSTI PRODUKTU

- jednoduché použitie
- vhodný na rôzne podklady
- krátky čas odvetrania

## OBLASŤ POUŽITIA

Sika® ADPrep sa používa na prípravu podkladov ako sú kovy a plasty a na zlepšenie prílnavosti lepidiel SikaFast® na tieto podklady.

Tento produkt je vhodný iba pre skúsených používateľov. Pred použitím treba vykonať skúšky s aktuálnymi podkladmi a podmienkami, aby sa zaistila vhodná adhézia a kompatibilita materiálov.

## SPÔSOB APLIKÁCIE

Podklady musia byť čisté, suché a bez oleja, masnstoty a prachu.

Prilnavosť na podklade sa môže zlepšiť prídavným a/ alebo kombináciou ošetrovania podkladu, ako je zdrsnenie a očistenie povrchu.

Možné čistiace prípravky sú Sika® Remover-208 alebo Sika® Cleaner P.

## Aplikácia

Lepené plochy jemne pretrieme čistou textilnou alebo papierovou utierkou mierne navlhčenou prípravkom Sika® ADPrep (nie mokrou). V prípade polyamidu aplikujte prípravok štetcom.

Nikdy neponárajte utierku alebo štetec do aktivátora. Povrch utrite iba čistou stranou utierky. Nezvlhčujte tú istú papierovú utierku dvakrát a často ju meňte.

Sika® ADPrep sa musí aplikovať šetrne, pretože nadbytok aktivátora by mohol viesť k zlyhaniu prilnavosti.

Ak ošetrovaná oplocha nie je spojená v rámci maximálneho času odparenia, aktivačný proces sa musí zopakovať (iba raz).

Ideálna aplikačná teplota a teplota povrchu je medzi +15 °C a +25 °C.

Spotreba a spôsob aplikácie závisí od špecifickej povahy podkladov.

Po každom použití nádobu ihneď tesne uzavrite.

## UPOZORNENIE

Sika® ADPrep obsahuje rozpúšťadlá, ktoré môžu spôsobiť zvrásnený finálny vzhľad niektorých čerstvo nanosených lakov. Treba vykonať predbežné testy.

Nikdy neaplikujte na porézne podklady, pretože nemusia úplne vyschnúť a môžu zabrániť vytvrdnutiu lepidla alebo tmelu. Chráňte priľahlé povrchy ochrannou páskou tam, kde je to potrebné. Produkt zlikvidujte približne dva mesiace po otvorení, ak sa používa často, alebo po troch mesiacoch v prípade zriedkavého používania. 30 ml plechovky sú určené len na jednorazovú aplikáciu.

Nikdy neriedte ani nemiešajte Sika® ADPrep s inými látkami.

## ĎALŠIE INFORMÁCIE

Uvedené informácie slúžia ako pomôcka. Radu ohľadne špecifickej aplikácie dostanete na požiadanie na Technickom oddelení Sika Industry.

K dispozícii sú na požiadanie kópie nasledovných dokumentov:

- Karta bezpečnostných údajov

## INFORMÁCIE O BALENÍ

Plechovka	30 ml 250 ml
-----------	-----------------

## PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

## INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Používateľ si musí pred použitím akéhokoľvek výrobku prečítať najnovšie príslušné karty bezpečnostných údajov (KBU). Karta bezpečnostných údajov poskytuje informácie a rady týkajúce sa bezpečnej manipulácie, skladovania a likvidácie chemických výrobkov a obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje týkajúce sa bezpečnosti.

## PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na [www.sika.sk](http://www.sika.sk)

## PRODUKTOVÝ LIST

Sika® ADPrep  
Verzia 03.01 (07 - 2023), sk\_SK  
014560030010001000

Sika Slovensko, spol. s r.o.  
Pri majeri 21  
831 06 Bratislava  
Tel.: +421 2 4920 0441  
[www.sika.sk](http://www.sika.sk)

