

PRODUKTOVÝ LIST

SikaProof® ExTape-150

Samolepiaca páska na tesnenie spojov vonkajšej strany hydroizolačného systému SikaProof®

POPIS PRODUKTU

SikaProof® ExTape-150 je samolepiaca páska na báze butylového lepidla na tesnenie spojov z vonkajšej strany a na detaily membránových systémov SikaProof® A & P. Páska sa skladá zo žltého nosného filmu a rozdelenej odlepovacej fólie.

POUŽITIE

SikaProof® ExTape-150 môžu používať iba skúsení profesionálni aplikátori.

- Tesnenie priečnych škár, spojov a detailov na membránových systémoch SikaProof® A & P.

VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Vysoká prídržnosť a schopnosť tesnenia
- Jednoduché a rýchle zabudovanie
- Rozdelená odlepovacia fólia pre jednoduché zabudovanie

ÚDAJE O PRODUKTE

Balenie	4 rolky balené v krabici. Jednotlivá veľkosť rolky: dĺžka 20 m / šírka 150 mm
Vzhľad/ farba	Horná vrstva žltý film pokrytý čiernym butylovým lepidlom a spodná vrstva rozdelená odlepovacia fólia.
Doba skladovania	24 mesiacov od dátumu výroby
Podmienky skladovania	Výrobok sa musí skladovať v neotvorenom, nepoškodenom, originálnom balení v suchom prostredí a pri teplote medzi +5 ° C a +30 ° C. Viac informácií na obale.
Hrúbka	1,10 mm

INFORMÁCIE O SYSTÉME

Skladba systému	Zložky systému <ul style="list-style-type: none">▪ SikaProof® A-05 alebo A-08 /HC alebo A-12 /HC membrány▪ SikaProof P-12 samolepiaca membrána▪ SikaProof® Tape-150 samolepiaca páska na vnútorné spoje▪ SikaProof® ExTape-150 samolepiaca páska na vonkajšie spoje
-----------------	---

INFORMÁCIE O APLIKÁCI

Teplota okolitého vzduchu	+5 °C min. / +35 °C max.
Teplota podkladu	Teplota podkladu: Minimálne +5 °C (Ďalšie informácie nájdete v dôležitých bodoch tohto dokumentu).

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

ĎALŠIE DOKUMENTY

- Sika® Návod na zabudovanie: SikaProof® A/HC
- Sika® Návod na zabudovanie: SikaProof® P

LIMITY

Inštalčné práce môže vykonávať iba zaškolený, schválený alebo kompetentný realizátor firmy Sika®, ktorý má skúsenosti s týmto typom použitia.

- Požiadavky na kvalitu podkladu a podmienky musia byť dodržané.
- Ak má byť SikaProof® ExTape-150 zabudovaný za mokrého počasia alebo pri teplotách pod +5 °C: Výnimky sú možné za zvláštnych okolností s príslušnými preventívnymi opatreniami. Ďalšie informácie vám poskytne Sika® Technický servis.
- SikaProof® ExTape-150 nie je trvalo odolný proti UV a poveternostným vplyvom. Z toho dôvodu nesmie byť membránový systém zabudovaný na konštrukciách trvalo vystavených UV žiareniu a poveternostným vplyvom.
- SikaProof® ExTape-150 má byť chránený čo najskôr, najneskôr však do 90 dní.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

NARIADENIE (ES) Č. 1907/2006 - REACH

Tento produkt je výrobok v zmysle článku 3 nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žiadne látky, ktoré by sa mohli uvoľniť z výrobku pri bežných alebo odôvodnene predpokladaných podmienkach použitia. K uvedeniu výrobku na trh, jeho preprave a použitiu sa nevyžaduje karta bezpečnostných údajov podľa článku 31 citovaného nariadenia. K zaisteniu bezpečného použitia postupujte v súlade s pokynmi uvedenými v tomto produktovom liste. Na základe našich aktuálnych vedomostí tento produkt neobsahuje žiadne SVHC látky (látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy) uvedené v prílohe XIV nariadenia REACH alebo v zozname látok, ktoré by mohli spadať do tejto kategórie, uverejnenom Európskou agentúrou pre chemické látky v koncentrácii viac ako 0,1 % celkovej hmotnosti.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

KVALITA PODKLADU

Kontaktná plocha je svetlo žltá strana membrány SikaProof®. Podklad musí byť suchý (alebo mierne vlhký), čistý a bez akéhokoľvek drobného materiálu, ktorý by mohol zhoršiť priľnavosť. Ak nie sú splnené požiadavky na podklad, musia sa prijať vhodné opatrenia. Ďalšie informácie vám poskytne Sika Technický servis.

APLIKAČNÉ METÓDY/ NÁRADIE

V prípade nutnosti aplikovať najskôr na vzorovej ploche, aby sa overili informácie uvedené v Návode na zabudovanie, v aplikačných príručkách alebo pracovných pokynoch.

Odstrániť odlepovaciu pásku, nalepiť na vonkajšiu stranu membrány a dôkladne pritlačiť pomocou valčeka.

Pre systém SikaProof® A sa používa SikaProof® ExTape-150 spolu so SikaProof® Tape-150 A pre jednoduché, rýchle a bezpečné dvojité tesnenie škár a spojov.

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Rybničná 38/e

831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 4920 0403

www.sika.sk



Produktový list

SikaProof® ExTape-150

Apríl 2021, Verzia 01.01

020720308000000002

SikaProofExTape-150-sk-SK-(04-2021)-1-1.pdf