

PRODUKTOVÝ LIST

Sika® Aktivator-317

Nová generácia aktivátora adhézie pre výmenu automobilových skiel (AGR)

TYPICKÉ ÚDAJE O PRODUKTE (ĎALŠIE ÚDAJE VIĎ KBU)

Chemická báza	Aktivátor na báze rozpúšťadiel	
Farba (CQP001-1)	Bezfarebný, číry	
Aplikačná teplota	-5 – 45 °C	
Spôsob aplikácie	Aplikace utieraním pomocou utierky bez vlákien.	
Výdatnosť	20 ml/m ²	
Čas odvetrania	-5 do 45 °C	3 minúty
	-20 do -5 °C	10 minút
	maximálne	8 hodín
Trvanlivosť	12 mesiacov ^A	

CQP = Corporate Quality Procedure

^{A)} Skladovať v uzavretej nádobe na suchom mieste pri teplote ≤ 25 °C.

POPIS

Sika® Aktivator-317 je špeciálny prostriedok na predúpravu určený na výmenu automobilových skiel. Široký rozsah schválených aplikáčnych teplôt umožňuje celoročné používanie jedného štandardizovaného postupu predúpravy pre mobilné aj dielenské aplikácie. Aplikácia sa vykonáva jedným zotretím, čím sa znižuje zložitosť procesu a skracuje čas aplikácie.

PREDNOSTI PRODUKTU

- Celoročné použitie bez potreby osobitných postupov pri nízkych teplotách
- Možno odstrániť zo skla a laku bez zanechania zvyškov
- Krátky čas odvetrania
- Aplikácia jednoduchým zotretím
- Rýchla, čistá a jednoduchá aplikácia

OBLASŤ POUŽITIA

Sika® Aktivator-317 je prostriedok na predúpravu vyvinutý pre výmenu automobilových skiel na trhu náhradnej spotreby. Možno ho aplikovať pri teplotách až do -5 °C bez dodatočných požiadaviek na spracovanie. Široký špecifikovaný rozsah aplikáčnych teplôt v kombinácii s krátkym časom odvetrania umožňuje použitie pri mobilnej aj dielenskej montáži.

Tento výrobok je určený výhradne pre skúsených profesionálnych používateľov. Sika® Aktivator-317 je vhodný len na aplikácie spojené s výmenou automobilových skiel.

SPÔSOB APLIKÁCIE

Povrchy musia byť čisté, suché a zbavené mastnoty, oleja, prachu a iných nečistôt. Priľnavosť k podkladom možno zlepšiť použitím a/alebo kombináciou predúprav, ako sú zdrsnenie povrchu a čistenie pred aplikáciou aktivátora.

Aplikácia

Aplikujte Sika® Aktivator-317 v malom množstve bez následného zotierania.

Navlhčite čistú handričku alebo papierovú utierku bez vlákien prípravkom Sika® Aktivator-317 a jedným ťahom utrite lepené povrchy tak, aby bola ošetrovaná celá lepená plocha. Nanášajte Sika® Aktivator-317 na sklo jedným smerom pri zachovaní nepretržitého kontaktu s povrchom. Aplikáciu ukončíte tesne za počiatočným bodom, aby sa zabezpečilo úplné pokrytie lepeného spoja.

Ideálna teplota aplikácie a povrchu je medzi 15 °C a 25 °C.

Spotreba a spôsob aplikácie závisia od konkrétneho charakteru podkladov.

UPOZORNENIE

Sika® Aktivator-317 reaguje so vzdušnou vlhkosťou. Na zachovanie kvality výrobku je dôležité po použití nádobu opätovne uzavrieť vrátane vnútornej plastovej vložky. Po ukončení predúpravy povrchu musí byť uzáver pevne naskrutkovaný.

Výrobok spotrebujte približne do jedného mesiaca od otvorenia.

Nikdy neriedte ani nemiešajte Sika® Aktivator-317 s inými látkami.

Nesmie sa používať na opracovanie/vyhladzovanie povrchu výrobkov ani ako čistiaci prostriedok.

Pri použití na transparentných alebo priesvitných podkladoch, ako sú plavené sklo, plasty a podobné materiály, je nevyhnutné zabezpečiť primeranú UV ochranu

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Nasledujúce informácie slúžia len ako všeobecné usmernenie. Odporúčania pre konkrétne aplikácie vám na požiadanie poskytne technické oddelenie spoločnosti Sika Industry. Na požiadanie sú k dispozícii kópie nasledujúcich dokumentov:

- Karty bezpečnostných údajov (SDS)
- Pokyny pre montáž pri výmene automobilových skiel – Clear Aktivator Process

INFORMÁCIE O BALENÍ

Plechovka	100 ml
	250 ml
	1000 ml

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Používateľ si musí pred použitím akéhokoľvek výrobku prečítať najnovšie príslušné karty bezpečnostných údajov (KBU). Karta bezpečnostných údajov poskytuje informácie a rady týkajúce sa bezpečnej manipulácie, skladovania a likvidácie chemických výrobkov a obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje týkajúce sa bezpečnosti.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

PRODUKTOVÝ LIST

Sika® Aktivator-317
Verzia 02.01 (10 - 2026), sk_SK
014560013330242184

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Pri majeri 21
831 06 Bratislava
Tel.: +421 2 4920 0441
www.sika.sk

