

## PRODUKTOVÝ LIST

# Sika® Spacer Tape HD

Samolepiaca dištančná páska s otvorenou bunkovou štruktúrou na báze penového PUR

## TYPICKÉ ÚDAJE O PRODUKTE (ĎALŠIE ÚDAJE VIĎ KBU)

Chemická báza	polyuretánová pena s otvorenými bunkami
Farba	čierna, sivá
Aplikačná teplota	15 – 50 °C
Shore A (CQP023-1)	30
Sila na stlačenie (ASTM D-1667)	10 % kompresia 0.1 N/mm <sup>2</sup>
Prevádzková teplota	-40 – 80 °C
Trvanlivosť	18 mesiacov <sup>A</sup>

<sup>A)</sup> skladovať pri teplote pod +25 °C v suchu, chrániť pred priamym slnečným žiarením

**POPIS**

Sika® Spacer Tape HD je veľmi silná polyuretánová penová lepiaca páska s otvorenými bunkami a s lepidlom citlivým na tlak na oboch stranách pásky určená prioritne pre aplikácie ako štruktúrne zasklievanie a obkladanie.

**PREDNOSTI PRODUKTU**

- Umožňuje prenikanie vzduchu a vlhkosti na vytvrdenie Sikasil® silikónových lepidiel.
- Kompatibilná s výrobkami Sikasil® SG, IG, WT a WS

**OBLASŤ POUŽITIA**

Sika® Spacer Tape HD sa zvyčajne používa na štruktúrne zasklievanie a správne nadimenzovania spoja.

Tento produkt je vhodný iba pre skúsených profesionálnych používateľov. Pred použitím treba vykonať skúšky s aktuálnymi podkladmi a podmienkami, aby sa zaistila vhodná adhézia a kompatibilita materiálov.

## SPÔSOB APLIKÁCIE

### Príprava povrchu

Podklady musia byť čisté, suché a bez oleja, mastnoty, prachu a uvoľnených častíc.

### Aplikácia

Vyrovnejte a aplikujte pásku jednou stranou na povrch a uistite sa, že zamýšľané rozmery škáry sú dodržané. Pritlačte pásku ku podkladu. Odstráňte ochrannú pásku a ihneď priložte druhý podklad (vopred očistený, pozri vyššie) na pásku.

### UPOZORNENIE

Sika® Spacer Tape HD udržiava svoj tvar a veľkosť pri väčšine podmienok, ale nie je považovaný za štrukturálny komponent.

Raz ako je už páska Sika® Spacer Tape HD použitá, nesmie byť odstránená a znovu použitá. Preto je dôležité, aby bola páska opatrne umiestnená. Uistite sa, že je páska v kontakte s oboma povrchmi. Ak páska nie je správne umiestnená, odstráňte ju, vyhodte a opakujte aplikáciu s novou páskou.

Sika® Spacer Tape HD je kompatibilná s lepidlami a tmelmi Sikasil® SG, WT, WS a IG. Všetky ostatné tmely musia byť odskúšané výrobcom kvôli kompatibilite a schválené firmou Sika pred ich použitím.

Sika® Spacer Tape HD sa môže použiť iba pri štrukturálnom zasklievaní alebo pri lepení skiel skúsenými používateľmi a po detailnom overení a písomnom schválení projektových detailov oddelením Sika Industry.

Aplikovanie pásky na šírku presahujúcu 20mm môže spôsobiť zapuzdrenie vzduchových bublín, ktoré môže byť viditeľné pri čírom skle.

## ĎALŠIE INFORMÁCIE

Uvedené informácie slúžia ako pomôcka. Radu ohľadne špecifickej aplikácie dostanete na požiadanie na Technickom oddelení Sika Industry.

K dispozícii sú na požiadanie kópie nasledovných dokumentov:

- Karta bezpečnostných údajov

## INFORMÁCIE O BALENÍ

Štandardné rozmery roliek

Hrúbka [mm]	Šírka [mm]	Dĺžka [m]
3.2	6, 10	15.25
4.8	6, 10, 12	15.25
6.4*	6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 22	15.25
8.0*	6, 8, 9, 10, 12, 20	7.60
9.5*	6, 8, 10, 12, 18	7.60

\* k dispozícii v sivej farbe

## PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

## INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Používateľ si musí pred použitím akéhokoľvek výrobku prečítať najnovšie príslušné karty bezpečnostných údajov (KBU). Karta bezpečnostných údajov poskytuje informácie a rady týkajúce sa bezpečnej manipulácie, skladovania a likvidácie chemických výrobkov a obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje týkajúce sa bezpečnosti.

## PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na [www.sika.sk](http://www.sika.sk)

## PRODUKTOVÝ LIST

Sika® Spacer Tape HD  
Verzia 02.01 (03 - 2023), sk\_SK  
019400000099001000

Sika Slovensko spol. s r.o.  
Rybničná 38/e  
831 06 Bratislava  
Tel.: +421 2 4920 0407  
[www.sika.sk](http://www.sika.sk)

