



# PRODUKTY SIKA LEPENIE OBKLADOV A DLAŽIEB

SikaCeram® - KRÉMOVÁ KONZISTENCIA A L'AHKÉ SPRACOVANIE

BUILDING TRUST



# LEPIDLÁ SikaCeram®

KRÉMOVÁ KONZISTENCIA A ĽAHKÉ SPRACOVANIE

## CEMENTOVÉ LEPIDLÁ



## RIEŠENIE ŠKÁR



NÁZOV	SikaCeram®-113 Klasik	SikaCeram®-213 Extra	SikaCeram®-253 Flex	SikaCeram® CleanGrout	Sikasil®-C										
	Štandardne vytvrdzujúce mrazuvzdorné cementové lepidlo so zníženým sklzom, na vnútorné použitie.	Vylepšené cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia.	Vylepšené, flexibilné cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia.	Škárovacia cementová malta pre škáry šírky od 1 do 8 mm (CG2 WA)	Neutrálny, vysoko elastický silikón na sanitárne a stavebné aplikácie.										
<b>HLAVNÉ VÝHODY A POUŽITIE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ľahké použitie vďaka skvelej spracovateľnosti a tixotropnej konzistencii</li> <li>■ Na tenkovrstvé lepenie obkladov a dlažieb v interiéri</li> <li>■ Vodeodolné</li> <li>■ Na tenkovrstvé keramické obklady a mozaiky, nasiakavú dlažbu a pálenú tehlu (klinker)</li> <li>■ Na vyrovnávanie nerovností do 10 mm</li> <li>■ Vynikajúca prídržnosť na podklade</li> <li>■ Nevhodné na lepenie sintrovanej dlažby</li> <li>■ Spotreba: ~3,5-4,0 kg/m<sup>2</sup> (zub. stierka 6 mm)</li> <li>■ Klasifikácia C1 T podľa EN 12004</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Na lepenie keramickej, lisovanej a pálenej dlažby.</li> <li>■ Na lepenie na zvislé a vodorovné podklady v interiéri, na vodorovné podklady v exteriéri.</li> <li>■ Na lepenie na podlahy s podlahovým vykurovaním.</li> <li>■ Na lepenie na existujúcu starú dlažbu v interiéri na podklady: betón, malta, sadrokartón, anhydritové podlahy (s primerom)</li> <li>■ Na podklady, kde môžeme očakávať zmrašťovanie alebo teplotnú expanziu.</li> <li>■ Na aplikáciu v kúpeľniach, kuchyniach, na balkónoch, terasách, v bazénoch a pod.</li> <li>■ Vyrovnávanie nerovností do 10 mm</li> <li>■ Spotreba: ~3,5 kg/m<sup>2</sup> (zub. stierka 6 mm)</li> <li>■ Klasifikácia C2 TE podľa EN 12004</li> </ul>	<p>Vhodný na lepenie nasledujúcich typov dlažby:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Všetky typy keramických dlažieb - Gresová, porcelánová, veľkorozmerová a tenká dlažba, kameninová dlažba.</li> </ul> <p>Lepenie v interiéri a exteriéri, na podlahách a stenách a na nasledovných podkladoch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sádrové alebo cementové podklady, sadrokartóny, vyľahčený betón, vyľahčená keramická dlažba, kameň.</li> <li>■ Podlahy s podlahovým vykurovaním na báze vody a elektrických systémov</li> <li>■ Priemyselné a vysoko zaťažované podlahy, fasády, balkóny a terasy, bazény</li> <li>■ Vyrovnávanie nerovností do 10 mm</li> <li>■ Spotreba: ~3,2 kg/m<sup>2</sup> (zub. stierka 6 mm)</li> <li>■ Klasifikácia C2 TE S1 podľa EN 12004</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Škárovanie všetkých typov keramických dlaždíc</li> <li>■ Vnútorne aj vonkajšie použitie</li> <li>■ Na škárovanie mramoru</li> <li>■ Na škárovanie v bazénoch</li> <li>■ Na škárovanie sklenených mozaik</li> <li>■ Na škárovanie na vykurovaných podlahách</li> <li>■ Vodoodpudivá</li> <li>■ Vysoký stupeň tvrdosti</li> <li>■ Odolná voči UV žiareniu</li> <li>■ Mrazuvzdorná</li> <li>■ Zabraňuje rastu plesní a húb</li> <li>■ Odolná voči oteru</li> <li>■ Klasifikácia CG2 WA podľa EN 13888</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vhodný na sanitárne a stavebné aplikácie</li> <li>■ Vysoká príľnavosť na bežných stavebných materiáloch</li> <li>■ Dlhodobá odolnosť proti plesňam a hubám - fungicídny</li> <li>■ Veľmi dobrá UV stabilita a odolnosť voči starnutiu</li> <li>■ Bez zápachu</li> <li>■ Nespôsobuje koróziu</li> <li>■ Vysoko elastický a flexibilný</li> <li>■ Vhodný do interiéru a exteriéru</li> </ul>										
<b>BALENIE</b>	25 kg / vrece 48 ks / paleta	25 kg / vrece 48 ks / paleta	25 kg / vrece 48 ks / paleta	4 kg / vrečko 5 ks / krabica	300 ml / kartuša										
	<p><b>Prehľad farieb na špárovanie, SikaCeram® CleanGrout a Sikasil®-C</b> transparentná farba iba pre Sikasil®-C</p> <table border="1"> <tr> <td>biela</td> <td>béžová</td> <td>svetlošedá</td> <td>jasmínová</td> <td>manhattan</td> </tr> <tr> <td>karamelová</td> <td>tmavo hnedá</td> <td>sivá</td> <td>antracit</td> <td>transparentná</td> </tr> </table>					biela	béžová	svetlošedá	jasmínová	manhattan	karamelová	tmavo hnedá	sivá	antracit	transparentná
biela	béžová	svetlošedá	jasmínová	manhattan											
karamelová	tmavo hnedá	sivá	antracit	transparentná											

## HYDROIZOLÁCIA



### SikaTop®-157 Flex

Dvojsložková, vysoko elastická cementová hydroizolačná stierka pod obklady a dlažbu.

- Cementová stierka vystužená vláknami
- Nanášaná v tekutom stave, so schopnosťou premostenia trhlín pri nízkej teplote (-20 °C)
- Odolná na kontakt s chlórovanou vodou
- Vynikajúca prídržnosť
- Hydroizolácia kúpeľní, spíčov, terás, balkónov a bazénov
- Hydroizolácie stien a podláh v pivničných a podzemných priestoroch proti vnikaniu vlhkosti
- Vhodná aj na podlahové kúrenie
- Flexibilná ochrana na vystužené betónové konštrukcie ako hydroizolácia proti vplyvom rozmrazovacích solí, mrazu, CO<sub>2</sub>, karbonatácii
- Klasifikácia CM O2P podľa EN 14891
- Spotreba ~ 1,7 kg/m<sup>2</sup>/mm v závislosti od nerovnosti podkladu

20 kg balenie vo vedre (15 kg prášku + 5 kg disperzie)

### Sikalastic®-220 W

Jednozložkový, vysoko elastický hydroizolačný náter pod obklady a dlažbu.

- Pružný náterový systém bez rozpúšťadiel, ktorý tvorí vodotesnú flexibilnú vrstvu odolnú proti vzniku trhlín
- Vhodný do vlhkých priestorov ako sú kuchyne, kúpeľne, sprchy, technické miestnosti, okolie bazénov, chodby, schodiská a pod.
- Dobrá prídržnosť na: betóne, maltách, omietkach, obkladoch, sádkartóne, keramike a pod.
- Pripravený priamo na použitie
- Vhodná aj na podlahové kúrenie
- Prekleňuje trhliny
- Paropropriepustný
- Vhodný na zvislú aj vodorovnú aplikáciu
- Tekutý hydroizolačný systém podľa ETAG 022
- Spotreba ~ 1,35 kg/m<sup>2</sup> na aplikáciu v dvoch vrstvách

7 kg / vedro

### Sika® SealTape F

Elastická tesniaca páska na tesnenie špar, kutov a rohov.

- Trhliny prekleňujúca a vodotesná páska, ktorá sa kombinuje so Sika® vodotesnými produktami na redukovanie rizika priesakov v mieste potenciálnych trhlín v :
  - Komerčných a súkromných mokrych priestoroch, chladničkách, umývárkach áut a kuchyniach
  - Bazénoch a zásobníkoch vody, ktoré majú finálnu povrchovú úpravu z keramických obkladov
  - Balkónoch a terasách
  - Interiéroch a exteriéroch
  - Vysoko elastická
  - Vysoká pevnosť proti poškodeniu
  - Jednoduché zabudovanie
  - Vodotesná
  - Chemicky odolná
  - Odolná voči UV zaťaženiu

10 m / box  
50 m / box  
1 ks (roh a kúty)

## PENETRÁCIA

### Sika® Level-01 Primer

Jednozložková, koncentrovaná, akrylátová penetrácia a spojovací mostík na cementové a sádrové podklady.

- Efektívne utesňuje povrch v jednom kroku
- Zabraňuje strate vlhkosti z následného navrstvenia
- Zlepšuje príľnavosť medzi podkladom a novou vrstvou
- Rýchloschnúci
- Koncentrát, nutné riediť s vodou podľa typu podkladu
- Vhodný aj na podlahové kúrenie
- Trieda SR-B 1,5 podľa EN 13813
- Spotreba ~ 0,10-0,20 kg /m<sup>2</sup> /náter

1 l / fľaša  
5 l / kanister  
25 l / kanister

### Sikafloor®-02 Primer

Jednozložková, akrylátová penetrácia s pieskom na hutné, hladké a nepriepustné / nenasiakavé podklady.

- Pre aplikáciu na starej keramickej krytine
- Pod flexibilné hydroizolácie, lepidlá, potery a ďalšie výrobky na cementovej báze
- Na vnútorné aj vonkajšie použitie
- Na steny aj na podlahy
- Pripravený na použitie bez riedenia
- Nízka spotreba / vysoké krytie
- Krátka doba čakania
- Vhodný aj na podlahové kúrenie
- Spotreba ~ 125 g/m<sup>2</sup>

5 kg / vedro

# SIKA – KOMPLETNÝ SORTIMENT PRE STAVEBNÍCTVO:



VÝROBA BETÓNU



HYDROIZOLAČNÉ SYSTÉMY



OPRAVA A OCHRANA BETÓNU



PODLAHOVÉ SYSTÉMY



STREŠNÉ SYSTÉMY



TMELENIE A LEPENIE



DOKONČOVANIE STAVIEB



TMELY A LEPIDLÁ PRE PRIEMYSEL

**PRE VIAC INFORMÁCIÍ NAVŠTÍVTE:**



Platia Všeobecné obchodné podmienky.  
Pred akýmkoľvek použitím, alebo spracovaním produktu si, prosím,  
preštudujte aktuálny produktový list a kartu bezpečnostných údajov.

Sika Slovensko spol. s r.o.  
Rybničná 38/E, 831 06 Bratislava  
[www.sika.sk](http://www.sika.sk)

**BUILDING TRUST**

