

Sikaplan® S-15

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 85321707

1	JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÝ KÓD TYPU VÝROBKU:	85321707
2	ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE/POUŽITIA:	EN 13956:2012 Hydroizolačné pásy a fólie. Plastové a gumové pásy a fólie na hydroizoláciu striech.
3	VÝROBCA:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Švajčiarsko
4	SPLNOMOCNENÝ ZÁSTUPCA:	Sika Slovensko, spol. s r.o. Rybničná 38/e 831 06 Bratislava Slovenská republika
5	SYSTÉM(-Y) POSUDZOVANIA A OVEROVANIA NEMENNOSTI PARAMETROV:	System 2+ skúška typu System 3 reakcia na oheň
6a	HARMONIZOVANÁ NORMA:	EN 13956:2012
	Notifikovaný(-é) subjekt(-y):	1213, 0672

Vyhlásenie o parametroch

Sikaplan® S-15
85321707
2020.04, ver. 1
1011

7 DEKLAROVANÉ PARAMETRE

Podstatné vlastnosti	Parametre	AVCP	Harmonizovaná technická špecifikácia
Reakcia na oheň	Trieda E	System 3	
Vodotesnosť	Vyhovuje	System 2+	
Ťahové vlastnosti			
Pevnosť v ťahu			
Pozdĺžne (md)	$\geq 12 \text{ N/mm}^2$	System 2+	
Priečne (cmd)	$\geq 12 \text{ N/mm}^2$		
Prieťažnosť			
Pozdĺžne (md)	$\geq 250 \%$	System 2+	
Priečne (cmd)	$\geq 250 \%$		
Odolnosť proti prerastaniu koreňov	NPD	System 2+	
Odolnosť proti statickému zaťaženiu			
Tvrдый podklad		System 2+	
Mäkký podklad	NPD		
Odolnosť proti nárazu			
Tvrдый podklad	$\geq 400 \text{ mm}$	System 2+	EN 13956:2012
Mäkký podklad	$\geq 700 \text{ mm}$		
Odolnosť proti pretrhnutiu			
Pozdĺžne (md)	$\geq 100 \text{ N}$	System 2+	
Priečne (cmd)	$\geq 100 \text{ N}$		
Pevnosť spojov			
Odolnosť proti odlupovaniu v spoji	Poškodenie: C Bez poškodenia	System 2+	
Pevnosť spojov	$\geq 500 \text{ N/50 mm}$	System 2+	
Trvanlivosť	Vyhovuje (> 5000 h/ stupeň 0)	System 2+	
Vystavenie UV žiareniu			
Ohybnosť pri nízkej teplote	$\leq -25 \text{ °C}$	System 2+	
Nebezpečné látky	NPD	System 2+	

NPD – parameter nestanovený

Vyhlásenie o parametroch

Sikaplan® S-15
85321707
2020.04, ver. 1
1011

8 **VHODNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA A/ALEBO ŠPECIFICKÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA**

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene Sika Slovensko, spol. s r.o.:

Meno : Ing. Henrieta Absolonová
Funkcia: Manažér kvality a EMS
V Bratislave, dňa 5.11.2020

Meno : Ing. Marek Mikuš
Funkcia: Konateľ Sika Slovensko, spol. s r.o.
V Bratislave, dňa 5.11.2020

.....
Absolonová

.....
Mikuš

End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

Vyhlásenie o parametroch

Sikaplan® S-15
85321707
2020.04, ver. 1
1011



07

Sika Services AG, Zürich, Švajčiarsko

VoP č. 85321707

EN 13956:2012

Notifikovaný subjekt 1213, 0672

Hydroizolačné pásy a fólie. Plastové a gumové pásy a fólie na hydroizoláciu striech.

Reakcia na oheň	Trieda E
Vodotesnosť	Vyhovuje
Ťahové vlastnosti	
Pevnosť v ťahu	
Pozdĺžne (md)	$\geq 12 \text{ N/mm}^2$
Priečne (cmd)	$\geq 12 \text{ N/mm}^2$
Prieťažnosť	
Pozdĺžne (md)	$\geq 250 \%$
Priečne (cmd)	$\geq 250 \%$
Odoľnosť proti nárazu	
Tvrдый podklad	$\geq 400 \text{ mm}$
Mäkký podklad	$\geq 700 \text{ mm}$
Odoľnosť proti pretrhnutiu	
Pozdĺžne (md)	$\geq 100 \text{ N}$
Priečne (cmd)	$\geq 100 \text{ N}$
Pevnosť spojov	
Odoľnosť proti odlupovaniu v spoji	Poškodenie: C Bez porušenia spoja
Pevnosť spojov	$\geq 500 \text{ N/50 mm}$
Trvanlivosť	
Vystavenie UV žiareniu	Vyhovuje (> 5000 h/ stupeň 0)
Ohybnosť pri nízkej teplote	$\leq -25 \text{ °C}$

<http://dop.sika.com>**Vyhlásenie o parametroch**

Sikaplan® S-15
85321707
2020.04, ver. 1
1011

INFORMÁCIE O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI (REACH)

Tento produkt je výrobok v zmysle článku č. 3 Nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žiadne látky, ktoré by sa mohli uvoľniť z výrobku pri bežných alebo odôvodnene predpokladaných podmienkach použitia. Pre tento produkt nie je potrebné vypracovať kartu bezpečnostných údajov podľa článku 31 toho istého nariadenia pri uvádzaní produktu na trh, preprave alebo použití. Pre bezpečné používanie dodržiavajte príslušný produktový list. Na základe našich aktuálnych vedomostí tento produkt neobsahuje SVHC látky (látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy) z kandidátskeho zoznamu publikovaného Európskou chemickou agentúrou v koncentrácii viac ako 0,1% (w/w).

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Pre ďalšie informácie o výrobku kontaktujte:

Sika Slovensko, spol. s r.o., Rybničná 38/e, 831 06 Bratislava
tel: +421 2 49200403
Fax: +421 2 49200444
e-mail: sika@sk.sika.com

Vyhlásenie o parametroch

Sikaplan® S-15
85321707
2020.04, ver. 1
1011