

Produktový list

Vydanie: 19/07/2007

Identifikačné č.:

02 07 04 09 000 0 000008

Sika®-Trocal® PVC prostriedok na tekuté zváranie

Sika®-Trocal® PVC prostriedok na tekuté zváranie

Rozpúšťadlo na zváranie prekrytí a okrajov PVC fólií za studena

Popis produktu	Sika®-Trocal® PVC rozpúšťadlový prostriedok je roztok na zváranie PVC fólií za studenia.
Použitie	- zváranie za studena Sika® Trocal® vyznačovacích pásov (so zadnou stranou Trocal® WBVP), fólií do bazénov a Sika® Trocal® PVC pofóliovaného plechu a pod.
Charakteristiky / prednosti	- horľavé rozpúšťadlo - kompatibilné so všetkými nevystuženými Trocal® PVC fóliami - kompatibilné s PVC stranou Trocal® WBVP, Sika® Trocal® vyznačovacích pásov (obch. názov Sika® Trocal® Lane Marker Strip) a Sika® Trocal® pofóliovaného plechu - jednoduchá a rýchla aplikácia
Údaje o produkte	
Forma	
Vzhľad / farba	číra kvapalina
Balenie	1 l bandaska: 12 bandasiek v krabici 5 l bandaska: 2 bandasky v krabici
Skladovanie	
Sklad. podmienky	Skladovať v chladnom, suchom a dobre vetranom priestore, chrániť pred priamym slnečným žiarením a teplom. Bandasky skladovať dôkladne uzatvorené. Dodržiavať bezpečnostné upozornenia uvedené na obale a miestne predpisy o skladovaní horľavých látok.
Životnosť	24 mesiacov v nepoškodenom a neotvorenom originálnom balení.
Technické údaje	
Chemická báza	Zmes rozpúšťadiel obsahujúca Tetrahydrofuran a Cyklohexanon
Zápach	Po éteri
Hustota	0,90 g/cm ³ pri + 20 °C



Informácie o systéme

Spotreba ~ 30 g/m zváraného spoja

Aplikačné podmienky / limity

Teplota podkladu + 10 °C min. / + 35 °C max.

Teplota vzduchu + 10 °C min. / + 35 °C max.

Relatívna vlhkosť vzduchu 80 % max.

Pokyny pre aplikáciu

Aplikačné metódy / náradie Preliať do PE aplikačnej nádoby. Nanášať z PE nádoby opatrenej vymeniteľnou štetkou na čistý povrch fólie medzi prekrytie pásov v šírke 50 mm. Prekrytie pásov pritlačiť rukou ihneď po nanášaní. Styk zaťažiť pomocou PE vrečka naplnenej 10 kg piesku na niekoľko minút. Prebytok materiálu ihneď odstrániť a fóliu očistiť pomocou suchej, nefarebnej bavlnenej tkaniny.

Miestne obmedzenia Prosím všimnite si, že v dôsledku špecifických miestnych podmienok sa správanie tohto produktu môže meniť v závislosti od krajiny. Prosím vyžiadať si miestny produktový list pre presný popis aplikácie.

Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti

Podrobné informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia ako aj podrobné preventívne opatrenia, ako napr. fyzikálne, toxikologické a ekologické údaje sú uvedené v karte bezpečnostných údajov materiálu.

Právne oznámenia

Informácie, a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a konečné využitie Sika produktov sa podávajú v dobrej viere vyplývajúcej zo súčasných poznatkov a skúseností s výrobkami pri správnom skladovaní, manipulácii a aplikácii za normálnych podmienok v súlade s doporučeniami Sika.

V praxi rozdiely v materiáloch, substrátoch a v skutočných podmienkach na stavbe sú také, že nemôže byť poskytnutá žiadna záruka, čo sa týka predajnosti alebo vhodnosti a použiteľnosti pre určitý účel, ani žiadny záväzok vyplývajúci z akéhokoľvek právneho vzťahu. Nemôže byť vyvodený žiadny záväzok ani z tejto informácie, ani zo žiadnych písomných odporúčaní alebo poskytnutých rád. Spracovávateľ produktu musí overiť vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností jej produktov.

Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú podliehajúc našim platným všeobecným a obchodným podmienkam. Užívateľia by sa mali vždy odvolávať na posledné vydanie miestnych produktových listov pre konkrétny výrobok.

Sika Slovensko spol. s r.o., Rybníčná 38/e, 831 06 Bratislava – Vajnory
Tel: 02 / 49 20 04 41, 49 20 04 42
Fax: 02 / 49 20 04 44

e-mail: sika@sk.sika.com
<http://www.sika.sk>

Redigoval: Ing. Kurcab
Dňa: 31.1.2008

