

Sarnafil® G 410-15 EL FELT

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č.33123401

1	JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÝ KÓD TYPU VÝROBKU:	33123401
2	ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE/POUŽITIA:	EN 13956:2012 Hydroizolačné pásy a fólie. Plastové a gumové pásy a fólie na hydroizoláciu striech.
3	VÝROBCA:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Švajčiarsko
4	SPLNOMOCNENÝ ZÁSTUPCA:	Sika Slovensko, spol. s r.o. Rybničná 38/e 831 06 Bratislava, Slovenská republika
5	SYSTÉM(-Y) POSUDZOVANIA A OVEROVANIA NEMENNOSTI PARAMETROV:	System 2+ skúška typu System 3 reakcia na oheň
6a	HARMONIZOVANÁ NORMA:	EN 13956:2012
	Notifikovaný(-é) subjekt(-y):	1213, 0672

7 DEKLAROVANÉ PARAMETRE

Podstatné vlastnosti	Parametre	AVCP	Harmonizovaná technická špecifikácia
Reakcia na oheň	Trieda E	System 3	EN 13956:2012
Vodotesnosť	Vyhovuje	System 2+	
Ťahové vlastnosti			
Pevnosť v ťahu			
Pozdĺžne (md)	≥ 700 N/ 50 mm	System 2+	
Priečne (cmd)	≥ 700 N/ 50 mm		
Predĺženie			
Pozdĺžne (md)	≥ 65 %	System 2+	
Priečne (cmd)	≥ 65 %		
Odolnosť proti prerastaniu koreňov	NPD	System 2+	
Odolnosť proti statickému zaťaženiu			
Mäkký podklad	≥ 20 kg	System 2+	
Tvrдый podklad	≥ 20 kg		
Odolnosť proti nárazu			
Tvrдый podklad	≥ 700 mm	System 2+	
Mäkký podklad	≥ 1500 mm		
Odolnosť proti pretrhnutiu			
Pozdĺžne (md)	NPD	System 2+	
Priečne (cmd)			
Pevnosť spojov			
Odolnosť proti odlupovaniu v spoji	Typ chyby: C, bez chyby v spoji	System 2+	
Odolnosť proti šmyku	≥ 600 N/ 50 mm	System 2+	
Trvanlivosť	Vyhovuje (> 5000 h/ stupeň 0)	System 2+	
Odolnosť proti UV žiareniu			
Ohybnosť pri nízkej teplote	≤ -25°C	System 2+	
Nebezpečné látky	NPD	System 2+	

NPD – parameter nestanovený

8 VHODNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA A/ALEBO ŠPECIFICKÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Vyhlásenie o parametroch

Sarnafil® G 410-15 EL Felt
33123401
2020.03, ver. 3
1003

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Meno : Ing. Henrieta Absolonová
Funkcia: Quality & EHS Manager
V Bratislave, dňa 18.8.2022

Meno : Ing. Stevan Živkovič
Funkcia: Konateľ Sika Slovensko, spol. s r.o.
V Bratislave, dňa 18.8.2022

Absolonová

Živkovič

End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

CE

10

Sika Services AG, Zürich, Švajčiarsko

VoP č. 33123401

EN 13956:2012

Notifikovaný subjekt 1213, 0672

Hydroizolačné pásy a fólie. Plastové a gumové pásy a fólie na hydroizoláciu striech

Reakcia na oheň

Trieda E

Vodotesnosť

Vyhovuje

Ťahové vlastnosti

Pevnosť v ťahu

Pozdĺžne (md)

≥ 700 N/ 50 mm

Priečne (cmd)

≥ 700 N/ 50 mm

Predĺženie

Pozdĺžne (md)

≥ 65 %

Priečne (cmd)

≥ 65 %

Odolnosť proti statickému zaťaženiu

Mäkký podklad

≥ 20 kg

Tvrдый podklad

≥ 20 kg

Odolnosť proti nárazu

Tvrдый podklad

≥ 700 mm

Mäkký podklad

≥ 1500 mm

Pevnosť spojov

Odolnosť proti odlupovaniu v spoji

Typ chyby: C, bez chyby v spoji

Vyhlásenie o parametroch

Sarnafil® G 410-15 EL Felt

33123401

2020.03, ver. 3

1003

Odolnosť proti šmyku	≥ 600 N/ 50 mm
Trvanlivosť	
Odolnosť proti UV žiareniu	Vyhovuje (> 5000 h/ stupeň 0)
Ohybnosť pri nízkej teplote	≤ -25°C

<http://dop.sika.com>

INFORMÁCIE O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI (REACH)

Tento produkt je výrobok v zmysle článku č. 3 Nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žiadne látky, ktoré by sa mohli uvoľniť z výrobku pri bežných alebo odôvodnene predpokladaných podmienkach použitia. Pre tento produkt nie je potrebné vypracovať kartu bezpečnostných údajov podľa článku 31 toho istého nariadenia pri uvádzaní produktu na trh, preprave alebo použití. Pre bezpečné používanie dodržiavajte príslušný produktový list. Na základe našich aktuálnych vedomostí tento produkt neobsahuje SVHC látky (látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy) z kandidátskeho zoznamu publikovaného Európskou chemickou agentúrou v koncentrácii viac ako 0,1% (w/w).

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.
Rybničná 38/e
SK-831 06 Bratislava
Slovenská republika
www.sika.sk

Vyhlásenie o parametroch
Sarnafil® G 410-15 EL Felt
33123401
2020.03, ver. 3
1003