

PRODUKTOVÝ LIST

Sarnafil® Walkway Pad PVC

Profilovaná, protišmyková PVC podložka na vytvorenie pochôdzneho chodníka na plochých strechách

POPIS PRODUKTU

Sarnafil® Walkway Pad PVC je vyrobený v novom Sarnafil® závode z vysoko kvalitného PVC z odpadovej fólie procesom lisovania vstrekaním.

POUŽITIE

Sarnafil® Walkway Pad PVC sa používa ako podložka dlhodobo odolná voči šmyku pri údržbe striech alebo pri vstupe na akékoľvek Sarnafil® PVC alebo Sikaplan® PVC strešné systémy.

VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Odolnosť proti trvalému UV žiareniu
- Protišmyková úprava povrchu
- Zvárateľné horúcim vzduchom, bez potreby použitia plameňa
- Odtok dažďovej vody pod Sarnafil® PVC Walkway Pad je zabezpečený pomocou siete vylisovaných kanálikov
- Recyklovateľný



OSVEDČENIA/ NORMY

- Reakcia na oheň klasifikácia podľa EN 13501-1
- Protišmykovosť klasifikovaná podľa BS 7976-2, PTV >50
- Systém manažérstva kvality podľa EN ISO 9001/14001

ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza	Polyvinylchlorid (PVC)	
Balenie	Krabica s 15ks podložiek	
Vzhľad/ farba	Farba	Tmavo šedá

Doba skladovania	Sarnafil® Walkway Pad PVC je produkt bez expirácie.	
Podmienky skladovania	Sarnafil® Walkway Pad PVC skladovať v suchých priestoroch.	
Povrch	Vrúbkovaná štruktúra, ktorá vytvára protišmykovú pochôdznu plochu.	
Dĺžka	600 mm (+3 mm / -3 mm)	
Šírka	600 mm (+3 mm / -3 mm) bez okrajov	
Hrúbka	9.3 mm (+0.1 mm / -0.1 mm) vrátane 3 / 5 mm protišmykovej úpravy	
Plošná hmotnosť	2.3 kg/ks	
Reakcia na oheň	Trieda E	EN 13501-1

INFORMÁCIE O SYSTÉME

Skladba systému	Kompatibilné produkty:	Sarnafil® G 410 -typy Sarnafil® S 327 -typy Sikaplan® G / VG / VGWT / S / SG / SGK
------------------------	------------------------	--

INFORMÁCIE O APLIKÁCI

Teplota okolitého vzduchu	-20 °C min. / +60 °C max.
Teplota podkladu	-30 °C min. / +60 °C max.

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

LIMITY

Geografické/Klimatické

Použitie Sarnafil® PVC Walkway Pad je obmedzené pre geografické lokality s priemernou mesačnou minimálnou teplotou -50 °C. Trvalá teplota vzduchu počas použitia je limitovaná na +50 °C.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

NARIADENIE (ES) Č. 1907/2006 - REACH

Tento produkt je výrobok v zmysle článku 3 nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žiadne látky, ktoré by sa mohli uvoľniť z výrobku pri bežných alebo odôvodnene predpokladaných podmienkach použitia. K uvedeniu výrobku na trh, jeho preprave a použitiu sa nevyžaduje karta bezpečnostných údajov podľa článku 31 citovaného nariadenia. K zaisteniu bezpečného použitia postupujte v súlade s pokynmi uvedenými v tomto produktovom liste. Na základe našich aktuálnych vedomostí tento produkt neobsahuje žiadne SVHC látky (látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy) uvedené v prílohe XIV nariadenia REACH alebo v zozname látok, ktoré by mohli spadať do tejto kategórie, uverejnenom Európskou agentúrou pre chemické látky v koncentrácii viac ako 0,1 % celkovej hmotnosti.

Produktový list

Sarnafil® Walkway Pad PVC
December 2020, Verzia 01.01
020945012150002000

POKYNY PRE APLIKÁCIU

APLIKÁCIA

Produkt môžu zabudovávať iba skúsení a firmou Sika zaškolení profesionáli. Zabudovanie pomocou špeciálnych lepidiel a použitie čističov je obmedzené na teplotu vyššiu ako +5°C. Prosím prečítajte si príslušný produktový list daného výrobku. Špeciálne opatrenia môžu byť povinné pre zabudovanie pri teplote vzduchu nižšej ako +5°C kvôli bezpečnostným opatreniam v súlade s národnou legislatívou.

APLIKAČNÉ METÓDY/ NÁRADIE

Podľa platných Návodov na zabudovanie pre Sarnafil®. Sarnafil® Walkway Pad PVC sa zabudováva pomocou horúcovzdušného zvráňania priamo na strešnú membránu Sarnafil® G/S alebo Sikaplan® PVC.

- Nakreslite čiaru, ktorá bude udávať smer ukladania
- Uložte pochôdzne podložky pozdĺž tejto čiar
- Po uložení do radu prisuňte podložky k sebe, navarte na strešnú membránu a následne zverte aj podložky medzi sebou

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Rybničná 38/e
831 06 Bratislava
Tel.: +421 2 4920 0403
www.sika.sk



Produktový list

Sarnafil® Walkway Pad PVC
December 2020, Verzia 01.01
020945012150002000

SarnafilWalkwayPadPVC-sk-SK-(12-2020)-1-1.pdf